

Kods: HAC-HFW2241TL-0360B

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA **HAC-HFW2241TL-0360B** - 1080p 3.6 mm DAHUA

Megapikseļu videokamera ar pārveidotāju 1/2.8" CMOS un interfeisu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfeiss AHD / HD-CVI / HD-TVI palīdz veikt analogā video signāla pārraidi, izmantojot koaksiālo kabeli ar izšķirtspēju max. 8 Mpx (4K UHD). Pārraides laikā nerodas aizkavējumi un tiek saglabāts attēla sākotnējā augstā kvalitāte.

Video pārraides gadījumā, izmantojot vitā āra kabeli un transformatorus, kas pielāgo impedanci, jāatceras par signāla atstarošanās iespēju un traucējošiem signāliem.

Integrēts kameras kronšteins 3-Axis ir aprīkots ar regulāciju visās trīs platformās, atvieglojot kameras rotāciju izvēlētajā virzienā. Ražotāja norādītā infrasarkanā staru projektorā uztveršanas zona ir atkarīga no vides apstākļiem (gaisa un apkārtnes caurredzamība, sienas krāsa jeb tā saucamais atstarojuma koeficients). Kamera atbilst hermētiskuma klasei IP67.

Ar "Starlight" tehnoloģiju, kameras pietiek ar vāju apgaismojumu, lai iegūtu skaidru krāsu attēlu.



Standarts:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Sensors:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs:	2.1 Mpx
Izšķirtspēja:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Objektīvs:	3.6 mm
Redzamības leņķis:	• 87 ° (ražotāja dati) • 81 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	40 m
IR projektorā jaudas regulēšana:	Automātisks
Video izeja:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	—
OSD ekrāna izvēlne:	✓

Izvēlētās funkcijas:	• WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) • Ar "Starlight" tehnoloģiju, kamerai pietiek ar vāju apgaismojumu, lai iegūtu skaidru krāsu attēlu • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • D-ZOOM - Digitālais zoom : x4 • Privātuma zonas - maks. 8 • Automātisks baltā balanss • Mirror - spoguļattēls • Sharpness - Attēla kontūru asums
Energoapgādes avots:	12 V DC / 340 mA
Patērētā jauda:	≤ 4.1 W
Korpuss:	Compact, Plastmasa / Metāls
Krāsa:	Balts
Aizsardzības klase:	IP67
Darba temperatūra:	-40 °C ... 60 °C
Svars:	0.22 kg
Izmērs:	80 x 76 x 199 mm
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi