

Codul: IPC-T124-PF28*P4+2TB

SET PROMOȚIONAL 4 CAMERE DE LUAT VEDERI IP + HARD DISK **IPC-T124-PF28*P4+2TB** - 3.7 Mpx 2.8 mm

Promotional set of 4 cameras IPC-T124-PF28 with hard disk HDD-WD21PURX.

Cameră de supraveghere IP cu protocol de compresie video H.265 / H.264 ce furnizează imagini clare fără întârzieri la rezoluții de maxim 4 MPx.

Telealimentarea PoE 802.3af prin cablul de rețea prin care se transmit și datele simplifică semnificativ instalarea camerei în locații în care nu există prize pentru montarea unui alimentator separat. Raza de acțiune a iluminatorului IR indicată de producător depinde de condițiile atmosferice (transparența aerului, a mediului, culoarea pereților, adică așa-zisul coeficient de reflecție a scenei).

Produsul din seria UNIARCH a fost proiectat cu gândul la limitarea maximă a costurilor, permițând totodată o utilizare facilă și de calitate optimă.



Standard:	TCP/IP
Senzor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Dimensiune senzor:	4 Mpx
Sistem de scanare:	Progresiv
Rezoluție:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiectiv:	2.8 mm
Deschidere:	• 113 ° (conform producătorului) • 99 ° (testele noastre)
Raza de acțiune a iluminării IR:	30 m
Raport semnal/zgomot (S/N):	> 52 dB
Interfață RS-485:	—
Slot pentru card de memorie:	—
Tip compresie video:	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Intrări/ieșiri de alarmă:	—
Audio:	—
FPS flux principal:	20 cadre/s @ 4 Mpx 20 cadre/s @ 1080p
Interfață de rețea:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoale de rețea:	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP

WEB Server:	Incorporat
Număr max. de utilizatori online:	10
ONVIF:	✓
Acces de pe telefonul mobil:	Accesare de la distanță prin cloud (P2P) • Android: Aplicație gratuită Uniarch • iOS (iPhone): Aplicație gratuită Uniarch
Adresă IP implicită:	DHCP sau 192.168.1.13
Login/parolă admin implicite:	admin / 123456
Porturile de acces prin www:	80, 554
Porturi de acces prin aplicația PC:	Port: 80 sau acces prin tehnologie cloud - PC: Aplicație gratuită Uniarch Client
Porturi de acces prin aplicația mobilă:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Stream principal rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Stream auxiliar
Funcții cheie:	• 2D-DNR, 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • D-WDR - O varietate de dinamică a iluminării • F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie • ROI - îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine • BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice • Se pot schimba rezoluția, calitatea imaginii și bitrate-ul • Detecție mișcare • Arie Zone Protejate Configurabilă • Mirror - Imagine în oglindă
Alimentare:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Consum:	≤ 4.5 W
Carcasă:	Dome - Plastic + Metal
Culoare:	Alb
Indice protecție IP:	IP67
Antivandal:	—
Temperatură de lucru:	-30 °C ... 60 °C
Greutate:	0.26 kg
Dimensiuni:	Ø 118 x 97 mm
Meniu în limbile:	poloneză, engleză, germană, portugheză, spaniolă, slovenă, olandeză, cehă, franceză, italiană, maghiară
Producător:	UNIVIEW / UNIARCH

Hard disk:	
Capacitatea:	2 TB
Interfață:	Serial ATA/600
Viteză de rotație:	5400 rot./min. IntelliPower
Format:	3.5 "

Memorie cache:	64 MB
Tehnologie:	• NCQ - ordonarea comenzilor • Allframe - Reduce efectul de „pierdere” a cadrelor video • IntelliPower - discuri dedicate înregistrării în standardul video HD în mod continuu 24/7 și la un consum redus de energie • Deservirea transmisiilor stream TLER / ATA
Echipamentul este conceput pentru funcționarea continuă 24/7:	✓
Greutate:	0.45 kg
Producător:	Western Digital
Informații generale:	
Număr de camere incluse în set:	4 buc.
Numărul de hard discuri incluse în set:	1 buc.
Garanție:	3 ani