

Código: DS-2CD2386G2-ISU/SL(2.8MM)(C)

## CÁMARA IP **DS-2CD2386G2-ISU/SL(2.8MM)(C)** ACUSENSE - 8.3 Mpx Hikvision

Cámara IP con un algoritmo eficiente de compresión de imagen H.264/H.265 que asegura la transmisión de imagen clara y más fluida con una resolución máxima de 3840 x 2160 (8.3 MPx).

La posibilidad de alimentación PoE, compatible con el estándar 802.3af, hace que el dispositivo sea aún más versátil y más fácil de instalar.

Powered by Darkfighter - la cámara tiene muy buena sensibilidad dedicada a condiciones de poca luz. La cámara cumple el grado de protección IP67.



Estándar:	TCP/IP
Convertidor:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Tamaño de la matriz:	8.3 Mpx
Sistema de escaneado:	Progresivo
Resolución:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3200 x 1800 - 5.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Lentes:	2.8 mm
Ángulo de visión:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 111 ° (datos del fabricante)</li> <li>• 106 ° (nuestras pruebas)</li> </ul>
Rango del iluminador IR:	30 m
Interfaz RS-485:	—
Ranura para tarjeta de memoria:	Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 256GB (posibilidad de grabación local)



# FICHA TÉCNICA

Método de compresión de imágenes:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entradas / salidas de alarma:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Micrófono integrado</li><li>• 1 Entrada Audio</li><li>• 1 Salida de Audio</li><li>• Altavoz incorporado - Sirena de alarma</li><li>• Soporta audio bidireccional</li></ul>
Velocidad de transmisión del flujo principal:	25 fps @ 8.3 Mpx
Interfaz de red:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolo de red:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP
WEB Server:	Incorporado
Número máximo de usuarios on-line:	6
ONVIF:	18.12
Características principales:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cámara de la serie AcuSense</li><li>• WDR - 120 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación</li><li>• 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen</li><li>• BLC/HLC - compensación de luz de fondo / luz alta</li><li>• ROI - mejora de la calidad de las partes seleccionadas de la imagen</li><li>• Anti-Flicker - La tecnología elimina el efecto de parpadeo de imagen que es cansador para los ojos</li><li>• ANR - permite guardar la imagen en la tarjeta cuando no hay conexión con la grabadora (fallo de la red) y luego realiza la sincronización</li><li>• Soporte para NAS - Network Attached Storage</li><li>• Modo día/noche</li><li>• ICR - Filtro mecánico de infrarrojos</li><li>• Balance de blancos automático</li><li>• AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen</li><li>• Posibilidad de cambiar la resolución, calidad y tasa de bits</li><li>• Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen</li><li>• Mirror - Imagen de espejo</li><li>• Zonas de privacidad configurables</li><li>• Detección de movimiento</li><li>• Filtrado de falsas alarmas basado en el reconocimiento de personas y vehículos</li><li>• Alarma luminosa y acústica,</li><li>• Análisis Inteligente de la Imagen : intrusión, cruzamiento de la línea (cable trampa), detección de entrada en el área / salida del área - clasificación de personas y vehículos, cambio de escenario, detección de rostros, funciones avanzadas de captura de rostros</li></ul>
Acceso desde el teléfono móvil:	<p>Puerto: 8000 o acceso a través de la nube</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Android: Aplicación gratuita <a href="#">Hik-Connect</a></li><li>• iOS: Aplicación gratuita <a href="#">Hik-Connect</a></li></ul>
Dirección IP predeterminada:	192.168.1.64
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto:	admin / - La contraseña de administrador debe establecerse cuando se inicia por primera vez
Puertos de acceso a través del navegador:	80
Puertos de acceso a través de la aplicación PC:	Puerto: 8000 o acceso a través de la nube - aplicación iVMS-4200
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil:	8000
Puerto ONVIF:	80



# FICHA TÉCNICA

RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Flujo principal rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - con autorización</li><li>• Subflujo rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - con autorización</li></ul>
Alimentación:	<ul style="list-style-type: none"><li>• PoE (802.3af),</li><li>• 12 V DC / 750 mA</li></ul>
Consumo de energía:	<ul style="list-style-type: none"><li>≤ 10 W @ PoE (802.3af)</li><li>≤ 9 W @ 12 V DC</li></ul>
Carcasa:	Dome, Metal
Color:	Blanco
Grado de protección:	IP67
A prueba de vandalismo:	—
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ... 60 °C
Peso:	0.84 kg
Dimensiones:	Ø 138 x 125 mm
Idiomas compatibles:	polaco, inglés, búlgaro, croata, checo, danés, estonio, finés, francés, griego, español, holandés, lituano, letón, alemán, noruego, portugués, ruso, rumano, serbio, eslovaco, esloveno, sueco, turco, húngaro, vietnamita, italiano
Fabricante / Marca:	Hikvision
SAP Code:	311315468
Garantía:	<b>3 años</b>