

Код: DS-2CD2386G2-ISU/SL(2.8MM)(C)(BLACK)

IP КАМЕРА **DS-2CD2386G2-ISU/SL(2.8MM)(C)(BLACK)** ACUSENSE - 8.3 Mpx Hikvision

IP камера с ефективен алгоритъм на компресиране на изображението H.264/H.265 осигуряващ чисто и по-плавно предаване на изображението с максимална резолюция 3840 x 2160 (8.3 МРх).

Възможност за захранване PoE, съгласно със стандарт 802.3af прави устройството още по-универсално и лесно за инсталиране.

Powered by Darkfighter - камерата има много добра чувствителност, специално предназначена за лоши условия на осветление. Камерата е с клас на защита IP67.



Стандарт:	TCP/IP
Матрица:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Размер на матрицата:	8.3 Мрх
Система за сканиране:	Прогресивен
Резолюция:	3840 x 2160 - 8.3 Мрх , 3200 x 1800 - 5.7 Мрх , 2688 x 1520 - 4 Мрх , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Обектив:	2.8 mm
Ъгъл на виждане:	• 111 ° (данни на производителя) • 106 ° (нашите тестове)
Обхват на IR осветителя:	30 m
Интерфейс RS-485:	—
Гнездо на карта памет:	Поддържане на карти Micro SD до 256GB (възможен локален запис)

Метод за компресия на образа:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Алармени Входи / Изходи:	1 / 1
Аудио:	- Вграден микрофон 1 Вход Audio 1 Изход Audio - Вграден високоговорител - Алармена сирена - Поддръжка на двупосочно аудио
Скорост на трансмисията на главния поток:	25 кадри/сек (fps) @ 8.3 Мрх
Мрежов интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Мрежови протоколи:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP
WEB Server:	Вграден
Макс. брой on-line потребители:	6
ONVIF:	18.12
Избрани функции:	- Камера от серията AcuSense - WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението - BLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина - ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението - Anti-Flicker - Технология елиминираща уморителния за очите ефект на трептене на кадъра - ANR - записване на изображението на картата, когато мрежовата връзка с DVR е прекъсната (авария в мрежата) и последваща синхронизация - Режим ден/нощ - ICR - Механичен IR филтър - WB - Баланс на бялото - AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала - Възможност за промяна на резолюцията, качество и капацитета - Sharpness - Изостряне на контурите на изображението - Mirror - Огледален образ - Конфигурируеми зони за секретност - Детекция на движение - Филтриране на фалшивите аларми въз основа на разпознаването на лица и превозни средства - Светлинна и звукова аларма, - Интелигентен Анализ на Изображението : проникване, пресичане на линията, откриване на влизане в зоната / излизане от зоната - класификация на хора и превозни средства, промяна на сцена, разпознаване на лице, разширени функции за заснемане на лицето
Достъп от мобилен телефон:	Порт: 8000 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение Hik-Connect • iOS: Безплатно приложение Hik-Connect
IP адрес по подразбиране:	192.168.1.64
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора:	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
Портове за достъп чрез интернет:	80
Портове за достъп чрез приложение на РС:	Порт: 8000 или достъп чрез облака - апликация iVMS-4200
Порт за достъп чрез мобилно приложение:	8000
Порт ONVIF:	80



КАТАЛОЖНА КАРТА

RTSP URL:	• Основен поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - с оторизация • Спомагателен поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - с оторизация
Захранване:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA
Консумация на мощност:	• ≤ 10 W @ PoE (802.3af) • ≤ 9 W @ 12 V DC
Корпус:	Dome, Метална
Цвят:	Черен
Клас на защита:	IP67
Вандалоустойчива:	—
Работна температура:	-30 °C ... 60 °C
Тегло:	0.84 kg
Размери:	Ø 138 x 125 mm
Поддържани езици:	полски, английски, български, хърватски, чешки, датски, естонски, финландски, френски, гръцки, испански, холандски, литовски, латвийски, немски, норвежки, португалски, руски, румънски, сръбски, словашки, словенски, шведски, турски, унгарски, вьетнамски, италиански
Производител / Марка:	Hikvision
SAP Code:	311316755
Гаранция:	3 години