

Codul: RB-33C

INSTRUMENT DE MĂSURARE UNIVERSAL **RB-33C** REBEL Tools

RB-33C este un sistem de măsurare universal, digital, folosit la măsurarea: tensiunii, curentului, rezistenței, temperaturii și diodelor.

În set este inclusă o termo-cuplă de tip "K" (chromel/alumel).



Măsurare tensiune CC:	200 mV ± (0.5% + 3) @ 0.1 mV , 2000 mV ± (0.8% + 5) @ 1 mV , 20 V ± (0.8% + 5) @ 0.01 V , 200 V ± (0.8% + 5) @ 0.1 V , 500 V ± (1.0% + 5) @ 1 V
Măsurare tensiune AC:	200 V ± (2.0% + 10) @ 0.1 V , 500 V ± (2.0% + 10) @ 1 V
Măsurare curent continuu:	200 μA ± (1.8% + 2) @ 0.1 μA , 2000 μA ± (1.8% + 2) @ 1 μA , 20 mA ± (1.8% + 2) @ 0.01 mA , 200 mA ± (2.0% + 2) @ 0.1 mA , 10 A ± (2.0% + 10) @ 0.01 A
Măsurare curent alternativ:	—
Măsurare rezistență:	200 Ω ± (1.0% + 10) @ 0.1 Ω , 2000 Ω ± (1.0% + 4) @ 1 Ω , 20 kΩ ± (1.0% + 4) @ 0.01 kΩ , 200 kΩ ± (1.0% + 4) @ 0.1 kΩ , 20 MΩ ± (1.0% + 10) @ 0.001 MΩ
Măsurare capacitanță:	—
Măsurarea inductanță:	—

Măsurare frecvență:	—
Măsurarea coeficientului de completare a semnalului rectangular:	—
Măsurare temperatură:	• °C : -40 ... 150 °C ± (1.0% + 4) @ 1 °C , >150 ... 1370 °C ± (1.5% + 15) @ 1 °C • °F : -40 ... 302 °F ± (1.0% + 4) @ 1 °F , 302 ... 1999 °F ± (1.5% + 15) @ 1 °F
Schimb automat al plăcii de măsurare:	—
hFE:	—
Test diodă:	✓
Test de continuitate - semnalizat sonor, prin buzzer:	✓
Verificarea stărilor logice de nivel TTL:	—
RS-232:	—
Caracteristici principale:	• Ecran LCD mare, lizibil, cu iluminare de fundal, • Construcție estetică și solidă, • Atenționare baterie slabă
Alimentare:	Baterie 9V, tip 6F22 - în set
Greutate:	0.17 kg
Dimensiuni:	134 x 77 x 36 mm
Producător:	REBEL Tools
Garanție:	2 ani