

Kód: NVR616DR-64-4KS2

NVR **NVR616DR-64-4KS2** 64 KANÁLY +eSATA DAHUA

Zařízení je přizpůsobeno pro redundantní práci v režimu HotStandby.



Standard:	TCP/IP
Podporovaná rozlišení:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Video výstupy:	2 ks. HDMI 4K 1 ks. VGA
Podpora audia:	64 Kanály - Audio z kamer
Audio vstupy:	1 ks. CINCH
Audio výstupy:	1 ks. CINCH
Metoda komprese obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Podporované pevné disky:	16 x 10 TB SATA III + 1 x eSATA , Provozní režimy : Raid 0/1/5/6/10
Režim záznamu:	Ruční, nouzový, detekce pohybu, harmonogram
Síťové rozhraní:	4 x RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 x Optical 1000 Mbps
Síťové protokoly:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, iSCSI, ONVIF
Externí paměťové zařízení pro zálohu dat:	Archivace na USB disk (pendrive, externí disk)
Vyhledání a přehrání záznamů:	Vyhledávání nahrávek podle času a typu událostí. Přehrávání: dopředu, dozadu, zrychlení, zpomalení nahrávky Funkce režimu přehrávání jednotlivých snímků ("frame by frame")
Přenosová rychlost (bitrate):	max. 384 Mbps (celkem)
Síťové funkce:	Plná podpora po síti, Dálkové kopírování nahrávek, Vestavěný web server
Podpora mobilních telefonů:	Port: 37777 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma DMSS • iOS (iPhone): Aplikace zdarma DMSS Podívejte se na video, jak nakonfigurovat P2P v zapisovačích Dahua a jak spustit mobilní aplikaci
Přednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu
Porty přístupu přes www:	80, 37777

Porty přístupu přes aplikace na PC:	37777
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud
Vstupy/výstupy alarmů:	16 ks. / 8 ks.
Rozhraní RS-232:	✓
Rozhraní RS-485:	Funkce ovládání PTZ
Ovládání PTZ:	Mnoho protokolů
Detekce pohybu:	✓
USB:	• 2 ks. USB 2.0 • 2 ks. USB 3.0
Hlavní vlastnosti:	• Redundantní napájení - Zařízení je přizpůsobeno pro redundantní práci v režimu HotStandby • Panel s displejem HD LCD 7" (1920x1080) • Možnost činnosti disků v matici RAID umožňuje značné navýšení spolehlivosti systému • Použití kapes (16 ks.) v konstrukci umožňuje rychlou a jednoduchou výměnu jakéhokoli pevného disku • Port SAS Funkce realizovány spoluprací zapisovače s kamerami podporujícími tyto funkce • Pokročilé funkce obvodové ochrany: vtrhnutí, překročení linie za zohlednění zvláštních pravidel pro vozidla a chodce • detekce obličeje • Rozeznávání obličejů - podporuje 6 druhů extrakce atributů obličeje • SMD PLUS - hledání objektu klasifikovaného jako: člověk, motorové vozidlo, bezmotorové vozidlo • podpora metadat • ANPR • počítání osob • odhalování velikosti shromážděného davu • Tepelná mapa - označení oblastí s různou intenzitou pohybu v obraze příslušnými barvami • Zóny soukromí
Obsluha myši:	✓
Součástí sady je IR dálkové ovládání:	—
Napájení:	100 V ... 240 V AC, Redundantní napájení
Spotřeba energie:	< 51 W (bez HDD)
Hmotnost:	19.6 kg (bez HDD)
Rozměry:	530 x 485 x 133 mm - RACK 19" 3U
Podporované jazyky:	polština, angličtina
Země původu:	Čína
Výrobce / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky