SCHEDA TECNICA

Codice: CS-HB-45W

TESTER MULTIFUNZIONE CCTV **CS-HB-45W**

Tester multifunzione di telecamere AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP, telecamere analogiche e Speed Dome (PTZ), dotato di molte funzioni aggiuntive che sono necessarie all'avvio di un impianto TVCC.

Standard video:	• AHD - 8 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx, • HD-TVI - 8 Mpx, • TCP/IP - 4K, • CVBS - PAL / NTSC
Display:	4 " - schermo tattile capacitivo - 800 x 480 px
Ingresso Video:	1 unità AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Presa BNC
Uscita Video:	–
Porta LAN:	2 unità - Supporto per telecamere e switch PoE
Ingresso Audio:	1 unità Mini Jack
Uscita Audio:	–
Misuratore di livello del segnale video:	–
Generatore di segnale video:	–
Porte seriali:	RS-485

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://shopdelta.it
ITA; 20090 Pieve Emanuele MI; via Monte Grappa 7
e-mail: info@shopdelta.it; tel: +(39) 366 813 28 88

SCHEDA TECNICA

Protocolli:	Supporto per più di 30 protocolli RS485 Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, MINKING B01, ALEC
Velocità di trasmissione:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s
Test del doppino o della linea telefonica:	Prova di collegamento dei cavi UTP o telefonici terminati da un connettore RJ-45
Verifica delle linee RS-485, RS-232:	Prova dei dati dal dispositivo di controllo (i comandi sono visualizzati in formato esadecimale)
Modulo Wi-Fi:	2.4 GHz
Identificazione del cavo in un fascio:	–
Prova audio:	✓
Multimetro digitale:	–
Misurazione della potenza ottica:	–
VLS (VFL) - localizzatore visivo di guasti su cavi in fibra ottica:	–
Riflettometro TDR:	Rilevamento e localizzazione del luogo di interruzione del cavo (solo UTP)
Operazione quale fonte di energia:	• 12 V DC / 3 A • 48 V (PoE, LAN), 25.5 W
Alimentazione a batteria:	• Batteria Li-Poly 7.4 V / 2400 mAh • 12 V DC / 1 A (alimentatore fornito in dotazione)
Durata stimata della batteria:	max. 6 ore
Operazione:	Menu grafico - comando a sfioramento

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://shopdelta.it
ITA; 20090 Pieve Emanuele MI; via Monte Grappa 7
e-mail: info@shopdelta.it; tel: +(39) 366 813 28 88

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche selezionate:	• Test di telecamere AHD • Test di telecamere HD-CVI • Test di telecamere HD-TVI • Test di telecamere PAL/NTSC • Test di telecamere IP - Metodi di compressione dell'immagine supportati : H.265, H.264 • Supporto per il formato : 5 Mpx, 16 : 9 HD-CVI, DAHUA • Ricerca e anteprima di telecamere IP compatibili con Onvif • IPC virtuale • Bitrate Calculator • Tiandy tool • DH test tool • Hik test tool • UNV Test Tool • HuaWei Tool • Controllo di brandeggi motorizzati e telecamere PTZ (speed dome) • Anteprima di telecamere IP tramite applicazioni incorporate - iVMS-4500 HD, EZView, gDMSS HD Lite, XMEye, MEye, FreeIP PRO, HW tool, Safire EasyView, Fseye, Tiandy tool • Browser incorporato - Google Chrome • Monitoraggio di connessioni LAN • Scanner di indirizzi IP • PING - verifica del collegamento mediante pacchetti ICMP • Rilevamento della porta collegata nello switch • Tester per doppini • Supporto per telecamere e switch PoE • Misuratore di potenza PoE • Fonte di alimentazione DC 12V / 48V • Data monitor - monitor della porta seriale RS-485 • Prova audio • Hotspot - Wi-Fi • Registrazione del video sulla scheda micro SD con possibilità di riproduzione (non fornita in dotazione) • Tester Play - proiezione dello schermo: tester, telefono cellulare e computer allo stesso tempo • Riproduzione di registrazioni • Calcolatrice • Torcia incorporata
Temperatura di funzionamento:	-10 °C ... 50 °C
Umidità relativa ambiente ammissibile:	30 % ... 90 %
Peso:	0.38 kg
Dimensioni:	130 x 87 x 50 mm
Lingue supportate:	polacco, inglese, bulgaro, ceco, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo, turco, italiano
Garanzia:	2 anni

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://shopdelta.it
ITA; 20090 Pieve Emanuele MI; via Monte Grappa 7
e-mail: info@shopdelta.it; tel: +(39) 366 813 28 88