

Koodi: BCS-L-TIP14FR3-W

IP-KAMERA **BCS-L-TIP14FR3-W** Wi-Fi, - 3.7 Mpx 2.8 mm BCS Line

IP-kamera tehokkaalla H.265 / H.264 kuvanpuristuksen algorytmillä puhtaan ja tasaisen videovirtauksen saamiseksi enintään 4 MPx erottelukyvällä.

Wi-Fi moduuli, jota käytetään laitteessa sallii laitteen toimia myös paikoissa, joilla on rajoitetut johdotusmahdollisuudet.

IR-valaistuksen kantama valmistajan tietojen mukaisesti, riippuu ulkoisista olosuhteista (näkyvyys - ilman läpinäkyvyys, ympäristö, seinän värit, jne näkymän heijastussuhde).



Standardi:	TCP/IP
Muuttuja:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matriisin koko:	3.7 Mpx
Skannaus järjestelmä:	Progressiivinen
Resoluutio:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Linssi:	2.8 mm F2.0
Näkökulma:	• 97 ° (valmistajan tiedot) • 90 ° (testimme tulokset)
Infrapunavalaistuksen kantama:	30 m
Signaali / kohina suhde (S/N):	> 52 dB
Kuvan tiivistysmenetelmä:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Hälytys tulot/ lähdöt:	—
Audio:	—
Päävirran kuvannopeus:	20 fps @ 3.7 Mpx

Verkkoliitäntä:	10/100 Base-T (RJ-45), 2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Verkkoyhteyshälytys:	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/IPv6, QoS, NTP, RTMP
WEB Server:	Sisäänrakennettu, NVR mukautuvuus, 20 online käyttäjä
ONVIF:	19.12
Muistikortin aukko:	Micro SD muistikortit jopa 256GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)
Matkapuhelin tuki:	Pääsy pilven avulla (P2P) • Android: Ilmainen sovellutus BCS Manager • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus BCS Manager
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana:	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä
Oletus IP osoite:	DHCP
Verkkoselaimen pääsyportit:	80, 37777
PC asiakkaan pääsyportit:	37777
Mobiili asiakkaan pääsyportit:	37777
ONVIF portti:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Päävirta rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Alavirta
Valitut ominaisuudet:	• Wi-Fi moduuli - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n ; Antenni - SMA istukka • D-WDR - Laaja dynaaminen alue • 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua • BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus • Mirror - Pelin kuva • Päivä/yö-tila • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • Automaattinen Valkotasapaino • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • Muunneltavat yksityisyysvyöhykkeet • Liikeentunnistus
Virta:	12 V DC / 450 mA
Virrankulutus:	< 5.4 W
Kuori:	Compact - Metalli
Väri:	Valkoinen
Tiiviyysluokka:	IP67
Työ lämpötila:	-30 °C ... 50 °C
Paino:	0.44 kg
Koot:	Ø 70 x 155 mm
Tuetut kielet:	Puola, Englanti, Tsekki
Valmistaja / Merkki:	BCS Line
Takuu:	3 vuotta