

Kood: IPC-HDW5842TM-SE-0280B-S2

IP-KAAMERA **IPC-HDW5842TM-SE-0280B-S2** - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA

IP-kaamera tõhusa H.265 / H.264 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 8 Mpx.

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks. Tootja andmed infrapunavalgusti tööulatuse kohta sõltuvad välistingimistest (nähtavus, õhu läbipaistvus, keskkond, seinte värvid, s.t peegeldused). Tänu kasutusel olevale "Starlight" tehnoloogiale vajab kaamera selge kujutise saavutamiseks väga vähe valgust.

Kaamerale on lai valik intelligentse kujutiseanalüüsi funktsioone.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Matriksi suurus:	8.3 Mpx
Resolutsioon:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Lääts:	2.8 mm
Vaatenurk:	111 °
Infrapunavalgustuse katvus:	30 m
Mälukaardipesa:	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Kujutise pakkimisviis:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Häiresisendid/-väljundid:	—
Heli:	<ul style="list-style-type: none"> Sisseehitatud mikrofon Heliedastus võrgu vahendusel
Põhivoo kaadrisagedus:	25 kaadrit/s @ 8.3 Mpx
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x SNMP
WEB Server:	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv:	20
ONVIF:	20.12
Põhiomadused:	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus 3D-DNR - digitaalne müravähendus ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine BLC/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides Helituvastus Liikumistuvastus Kohandatavad privaatsustsoonid Mirror - peegelkujutus Intensiivsuskkaart - eri värvidega erineva liiklustaseme kuvamine kujutisel IVS-analüüs : sissetungimine, joone ületamise tuvastamine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, kaadri muutumine, unustatud/puuduv objekt, kiire liikumine, ebaseaduslik parkimine, inimeste kogunemise tuvastamine, näotuvastus, isikute loendamine - toetab 4 iseseisvat tuvastusala
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu <ul style="list-style-type: none"> Android: Tasuta äpp DMSS iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.108
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid:	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid:	37777
Mobiilkliendi pääsupordid:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Toitevarustus:	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), ePoE, 12 V DC / 600 mA
Voolutarve:	≤ 7.8 W @ PoE ≤ 6.7 W @ 12 V DC
Korpus:	Dome - Metall
Värv:	Valge

Kaitsme klass:	IP67
Töötemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Kaal:	0.55 kg
Mõõtmed:	Ø 106 x 99 mm
Saadaolevad keeled:	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, itaalia
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	3 aastat