

Código: TMS-5/12S

MULTICOMUTADOR **TMS-5/12S** 5 ENTRADAS / 12 SAÍDAS TRIAX



Entradas:	• 1 x 47 MHz ... 694 MHz - Activo / 5 MHz ... 862 MHz - Passivo, • 4 x 950 MHz ... 2200 MHz
Saídas:	12 x 47 ... 2200 MHz
Amplificação TV (pré-correcção do cabo):	0 dB
Amplificação SAT (pré-correcção do cabo):	-2 ... 3 dB
Isolamento:	• Interpolarizado H/V : 30 dB • Entre as entradas SAT/TV : 30 dB • Saídas : 30 dB - SAT • Saídas : 25 dB - TV
Perda de retorno:	Entrada de TV : > 10 dB Entrada de SAT : > 10 dB Saídas : > 10 dB
Nível máximo de saída SAT:	100 dB μ V (-35dB IMD3)
Nível máximo de saída TV:	90 dB μ V (-60dB IMD3)
Sinais de comutação:	13 V / 18 V, 0 / 22 kHz, DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0
Alimentação do conversor:	max. 1000 mA
Alimentação dos pré-amplificadores:	—
Alimentação:	180 ... 264 V AC
Peso:	0.8 kg
Dimensões:	250 x 145 x 62 mm
Fabricante / Marca:	TRIAX



FICHA DE DADOS

Garantia:

6 anos