KATALOGKARTE

Code: DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4MM)(C)

IP-KAMERA **DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4MM)(C)** PANORAMA ColorVu - 7.4 Mpx 2 x 4 mm Hikvision

IP Kamera ausgestattet mit 2 hochklassigen Bildwandlern sowie 2 Objektiven mit 4 mm Brennweite. Dank der einzigartigen Konstruktion besitzt die Kamera einen Blickwinkel von 180°.

Achtung! Die Kamera der Serie ColorVu besitzt keinen Schwarz-Weiß-Modus. Dank der Ausstattung der Kamera mit einem sehr empfindlichen Wandler sowie einer LED Beleuchtung zur Emission von sichtbarem Licht in weißer Farbe, erlaubt das Gerät die Gewinnung eines sehr deutlichen Farbbilds bei allen Beleuchtungsbedingungen. Die Möglichkeit der PoE Speisung, gemäß dem 802.3af Standard macht das Gerät noch universeller und einfacher zu installieren.

Standard:	TCP/IP
Sensor:	2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Matrixgröße:	2 x 3.7 Mpx - 8 Mpx (gesamt)
Scan-System:	Progressiv
Auflösung:	5120 x 1440 - 7.4 Mpx
Objektiv:	2 x 4 mm
Sichtwinkel:	180 ° (waagerecht) 44 ° (senkrecht)
Reichweite der Beleuchtung mit weißem LED-Licht:	40 m
RS-485 Interface:	–
Bild-Kompressionsmethode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarm-Ein- und Ausgänge:	1 / 1
Audio:	• Eingebautes Mikrofon • Externer Mikrofon-Eingang • Audio-Ausgang • Zwei-Weg-Audio unterstützt • Digitale Rauschreduzierung
Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms:	20 fps @ 7.4 Mpx

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

KATALOGKARTE

Netzwerk-Interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netzwerkprotokolle:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Speicherkarten-Slot:	Micro SD Karten bis 256GB unterstützt (lokale Speicherung möglich)
Zugriff vom Mobiltelefon:	Port: 8000 oder Zugriff über die Cloud • Android: Gratis-App Hik-Connect • iOS: Gratis-App Hik-Connect
Standard-Login / Administrator-Passwort:	admin / - Das Administrator-Kennwort ist bei der ersten Inbetriebnahme einzustellen
Standardmäßige IP Adresse:	192.168.1.64
Zugangsports via www:	80
Zugangsports via App am PC:	Port: 8000 oder Zugriff über die Cloud - iVMS-4200 App
Zugangsport via mobile App:	8000
ONVIF Port:	80
RTSP URL:	• Hauptstrom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - ohne Autorisierung • Hilfsstrom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - ohne Autorisierung
WEB Server:	Eingebaut
Max. Anzahl von Benutzern online:	6
ONVIF:	✔
Ausgewählte Funktionen:	• WDR - 130 dB - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • ROI - Qualitätsverbesserung ausgewählter Bildfragmente • NAS - Network Attached Storage Bedienung • ANR - Speicherung des Bilds auf Karte bei fehlender Verbindung mit dem Recorder (Netzwerk-Ausfall) und spätere Synchronisierung • Anti-Flicker - Technologie gegen den anstrengenden blinkenden Bild-Effekt • Aktive Abschreckfunktion - Licht- und Tonalarm • Eingebaute weiße LED-Beleuchtung : 4 Dioden • BLC - Rücklichtkompensierung (Hintergrundbeleuchtung) • HLC - Kompensation von schwerem (Punkt-)Licht • AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung • Möglichkeit der Änderung der Auflösung, Qualität und Bitrate • Konfigurierbar: Helligkeit, Kontrast, Sättigung • Intelligente Bewegungserkennung (mit Unterscheidung von Menschen und Fahrzeugen) • Intelligente Bildanalyse - Überschreitung der Linie, Eindringen, Erkennung von Eingängen / Ausgängen aus dem Bereich, Änderung der Szenerie
Energieversorgung:	• 12 V DC / 790 mA, • PoE (802.3af)
Stromverbrauch:	• ≤ 9.5 W @ 12 V DC • ≤ 10.5 W @ PoE
Gehäuse:	Compact, Metall
Farbe:	Weiß
Vandalismussicher:	–

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

KATALOGKARTE

Dichtheitsklasse:	IP67
Arbeitstemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Gewicht:	1.46 kg
Maße:	119 x 105 x 305 mm
Unterstützte Sprachen:	Polnisch, Englisch, bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Spanisch, Holländisch, Litauisch, Lettisch, Deutsch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, slowenisch, schwedisch, Türkisch, Ungarisch, Italienisch
SAP Code:	311319679
Hersteller/Marke:	Hikvision
Garantie:	**3 Jahre**

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60