

Kods: KTP04(S)

VIDEO DOMOFONA KOMPLEKTS **KTP04(S)** DAHUA

IP video domofona komplekts ar 7 collu skārienjutīgu monitoru, signalizācijas integrācijas iespēju un 2 ieeju atbalstu, kā arī attālo intercom sistēmu no mobilā telefona aplikācijas. Var pildīt arī vienkāršota signalizācijas vadības paneļa vai paziņojuma moduļa funkciju, kas atbalsta 6 signalizācijas ieejas. Videodomofons tiek uzstādīts virsapmetuma korpusā.

Komplektā ietilpst: VTH5421HW iekšējais panelis, VTO2201F-P videodomofons, PoE slēdzis PFS3005-4ET-60, VTM115 virsapmetuma korpus un 53V/1.13A pārslēgšanas adapteris.

UZMANĪBU! Ierīce nav saderīga ar analogo sistēmu Dahua.



Sensors:	2 Mpx CMOS
Objektīvs:	2 mm
Redzamības leņķis:	139 °
LED izgaismotājs:	—
IR izstarotājs:	✓
Iebūvēts pietuvinātais lasītājs :	—
Attēla kompresijas metode:	H.265
RS-485:	✓
UTP kategorija:	UTP kat. 5e
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 37777 vai piekluve caur mākonī • Android: Bez maksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bez maksas aplikācija DMSS
Izvēlētās īpašības:	• Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 64GB (iespējams lokālais ieraksts), • LED diodes, • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons, • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija, • Dienas/nakts režīms, • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs, • Atsevišķu durvju stāvokļa monitorings, • Divvirzienu komunikācija, • Iebūvēts mikrofons, • Iebūvētas skandas, • Atbalss apspiešana un samazināšana / digitālā trokšņa samazināšana, • Sabotāžas atklāšana - atraušana no virsmas ,

Energoapgādes avots:	• PoE (802.3af), • 24 V DC / 1 A (strāvas adapteris nav iekļauts komplektā)
Patērētā jauda:	≤ 6 W
Korpuss:	Alumīnijs
Krāsa:	Sudraba
Aizsardzības klase:	IP65
Mehāniskās noturības klase:	IK07
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svars:	0.32 kg
Izmērs:	130 x 96 x 41 mm

IEKŠĒJAIS PANELIS:

Ekrāns:	7 " ietilpīgs skārienjutīgs ekrāns
Izšķirtspēja:	1024 x 600
Iekšējā atmiņa:	—
Atmiņas kartes ligzda:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 64GB (iespējams lokālais ieraksts)
Izvēlētās funkcijas:	• Rūdīts stikls 2.5D, • Iebūvēts mikrofons, • Iebūvētas skandas, • Divvirzienu komunikācija, • Skaļuma un atbalss redukcija, • Ērta monitora parametru regulācija: attēla kontrasts, zvanu toņa skaļums un sarunas skaļums, • Kontroles centra publicētās informācijas saņemšana un skatīšana, • Iespēja ierakstīt isu videoziņojumu gadījumā, ja nav atbildes uz zvana pogu, • Saderīgs ar videokamerām IP Dahua, • Saderīga ar SOS, • DND režīms ,
Vadāmība:	ietilpīgs skārienjutīgs ekrāns
Trauksmes signāla ieejas:	6 (1 - kā zvaniņš)
Avārijsignalizācijas izejas:	1
Interfeiss RS-485:	✓
Energoapgādes avots:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1 A (strāvas adapteris nav iekļauts komplektā)
Patērētā jauda:	≤ 6 W (režīms) ≤ 2 W (Standby režīms)
Darba temperatūra:	-10 °C ... 55 °C
Krāsa:	Balts
Svars:	0.35 kg
Izmērs:	189 x 130 x 27 mm

KORPUSS:

Izgatavošanas materiāls:	Alumīnijs
--------------------------	-----------

Krāsa:	Sudraba
Svars:	0.17 kg
Iekšējie izmēri:	120 x 88 x 24 mm
Ārējie izmēri:	129 x 95 x 29 mm

SWITCH PoE:

Standarti:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Pārvaldība:	—
LAN porti:	• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 4 x 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at))
Pārraidē metode:	Saglabāt un pārsūtīt
LED diodes:	Power, Speed, PoE, Link/Act
Pārraidē ātrums:	10 / 100 Mbps : 1 LAN ports + 4 LAN & PoE porti
Maksimālā kopējā jauda:	60 W
MAC adrešu tabula:	2k - Automātiska adrešu tabulas MAC aktualizācija
Darba režīms:	• Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP kat. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 100 Mbps @ UTP kat. 5e, 6
Izvēlētās īpašības:	• PoE barošanas režīms : Ierīce ir saderīga ar 8-pinu barošanas avotu • Inteliģenta barošanas jaudas izejas līmeņa pārvaldības • aizsardzība pret zibens novadišanu un sprieguma atšķirībām starp ierīcēm • Watchdog PoE / PD Alive režīms - pieslēgvietu monitorings, kas apgādā PoE ierīces un automātiskā restartēšana, atvienojot strāvas padevi, ja tiek konstatēta nereaģējošā ierīce • Kensington Lock
Sertifikāti:	CE
Energoapgādes avots:	53 V DC / 1.13 A
Svars:	0.28 kg
Izmērs:	130 x 85 x 26 mm

MAIŅSTRĀVAS BAROŠANAS ADAPTERIS:

Ieejas spriegums:	100 ... 240 V AC
Mainstrāvas ieejas frekvence:	50 / 60 Hz
Izejas spriegums:	53.0 V DC
Izejas strāva:	1.13 A
Izejas jauda:	60.0 W
Savienotājs:	2.1/5.5 mm spraudnis uz vada
LED indikatori:	—
Korpuss:	Plastmasas
Svars:	0.26 kg
Izmērs:	123 x 47 x 32 mm

Vispārīgā informācija:

Valodu izvēle:	poļu, angļu
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi