

Kood: APTI-401V2L-28WP

IP-KAAMERA **APTI-401V2L-28WP** Full-Color - 4 Mpx 2.8 mm

IP-kaamera tõhusa H.264 / H.265 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 4 MPx.

FULL-COLOR seeria kaameral ei ole mustvalget režiimi, kuid kaamera tagab selge värvilise kujutise isegi väga kehvades valgustingimustes.

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus:	4 Mpx
Resolutsioon:	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Lääts:	2.8 mm
Vaatenurk:	• 89 ° (tootja andmed) • 93 ° (meie testitulemused)
Valge LED-valgusti võimsus:	25 m
Kujutise pakkimisviis:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Põhvivoo kaadrisagedus:	25 kaadrit/s @ 4 Mpx
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mälukaardipesa:	—

Häiresisendid/-väljundid:	—
Heli:	—
Võrguprotokollid:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
WEB Server:	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv:	10
ONVIF:	✓
RS-485 liides:	—
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp BitVision • iOS (iPhone): Tasuta äpp BitVision
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.168
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / admin Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid:	80
PC-kliendi pääsupordid:	80
Mobiilkliendi pääsupordid:	80
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Peavoog rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Kõrvalvoog
Põhiomadused:	• Intelligentne pildianalüüs : sissetungimine, inimese tuvastamisel põhinev liikumise tuvastamine, video sabotaaž • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • Flicker Control-tehnoloogia kõrvaldab silmi väsitava ekraaniväreluse • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • Liikumistuvastus • Privaatsustsoonid • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Mirror - peegelkujutus • Teravus - teravamad kujutise piirjooned
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 360 mA
Voolutarve:	≤ 4.3 W
Korpus:	Dome - Metall + Plastik
Värv:	Valge
Kaitsme klass:	IP67
Töötemperatuur:	-20 °C ... 60 °C
Kaal:	0.38 kg
Mõõtmed:	Ø 109 x 86 mm

Saadaolevad keeled:	poola, inglise, bulgaaria tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, türgi, itaalia
Tootja / mark:	APTI
Garantii:	2 aastat