

Kode: ARCHER-MR500

ADGANGSPUNKT 4G+ LTE Cat. 6 +ROUTER **ARCHER-MR500** Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps + 867 Mbps TP-LINK

ARCHER-MR500 trådløs router, der fungerer i overensstemmelse med standarden IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, giver mulighed for at dele en netværksforbindelse mellem flere brugere i områder, der er dækket af 3G/4G LTE signal.

Enheden kræver ikke nogen yderligere konfiguration, den er klar til brug straks efter at du har lagt i SIM kortet og tilsluttet strømforsyningen.



Frekvensområde:	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 800 MHz
Antennetype:	Wi-Fi - indbygget , 2 x 4G LTE - rundstråleantenne, SMA konnektortype
Standarder:	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, 4G+ LTE, 3G HSPA+/HSPA/UMTS
Transmissionshastighed:	• Wi-Fi : 300 Mbps + 867 Mbps, • LTE Cat. 6 : 300 Mbps / 50 Mbps
LAN porte:	• 1 x 10/100/1000 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN
Modtagerapparatets sensibilitet:	5 GHz : • 11a 54M : -77 dBm • 11ac HT20 : -73 dBm • 11ac HT40 : -68 dBm • 11ac HT80 : -64 dBm • 11n HT20 : -77 dBm • 11n HT40 : -73 dBm 2.4 GHz : • 11g 54M : -74 dBm • 11n HT20 : -72 dBm • 11n HT40 : -69 dBm

Transmitterens styrke:	• 5 GHz : < 23 dBm • 2.4 GHz : < 20 dBm
LED indikatorer:	Power, WAN, LTE, WLAN, LAN, Signalindikator
Netværkstype:	• 4G : FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B3/B5/B8 - 2100 / 850 / 900 MHz
LTE:	✓
QSS:	—
WDS:	—
DDNS:	• DynDNS • No-IP • TP-LINK
DHCP server:	✓
Firmware opdatering:	✓
Sikkerhedsforanstaltninger:	• WEP 64/128-bit, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise • DoS Angreb beskyttelse • SPI netværk firewall • IP adresse filtrering • IP-MAC Binding
Interface styring:	Lokal, fjern eller via TP-Link Cloud styring, Tether applikation
Arbejdsdrifter:	• Router 4G LTE, • Router WiFi
Hovedtræk:	• Plug & Play - nanoSIM kort support • MU-MIMO - en multi-antenne transmission funktion, der gør det muligt at øge båndbredden og pålideligheden af forbindelsen med netværkets klient • Support til TP-Link OneMesh™ teknologi - maks. 64 enheder • IPTV overholdelse • Aktiver / deaktivér trådløst netværk • Trådløs netværksplan • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Trådløs transmissionsstatistik • failover funktionen muliggør automatisk skift mellem 4G/WAN interface i tilfælde af et tab af Internet netværksforbindelse • QoS - IP-lags båndbredde kontrolmekanisme • WAN : Statisk/dynamisk routing, PPPoE, PPTP, L2TP • DHCP client/server support • Portvideresendelse : ALG, UPnP, DMZ • VPN-server: OpenVPN, PPTP VPN • URL adresse filtrering • IPv6 overholdelse • Guest Network - et separat og sikkert netværk for gæster
Strømforsyning:	12 V DC / 1.5 A (strømadapter medfølger)
Arbejdstemperatur:	0 °C ... 40 °C
Tilladt relativ luftfugtighed:	10 % ... 90 % (ikke kondenserende)
Vægt:	0.378 kg
Dimensioner:	202 x 141 x 34 mm
Producent / Mærke:	TP-LINK



DATABLAD

Garanti:

3 år