

Kood: CUDY-LT18

LIGIPÄÄSUPUNKT 4G LTE Cat. 18, Wi-Fi 6, +ROUTER **CUDY-LT18** 2.4 GHz, 5 GHz, 574 Mbps + 1201 Mbps

Ruuter CUDY-LT18 pakub kristallselge 5 GHz sagedusala kaudu traadita kiirust kuni 1201 Mb/s ja 2.4 GHz sagedusala kaudu kuni 574 Mb/s ning tänu 2 paindlikule erivõrgule on tagatud suurepärase traadita võrgu jõudlus. Lihtsamate ülesannete jaoks, näiteks e-kirjad ja veebis sirvimine, sobib 2.4 GHz sagedusala ning ribalaiust intensiivsemalt kasutavad ülesanded, näiteks võrgus mängimine või HD video voogedastamine, sobib 5 GHz sagedusala jaoks - mõlemat sagedusala saab kasutada samal ajal.

Peamised rakendused hõlmavad internetiligipääsu väikese ja keskmise suurusega ärides, väikerajoonides ja kodudes. 6 välist antenni tagavad stabiilse ringsuunalise signaali ja suurepärase traadita levi.

Toetab 802.11ax standardit, mis kujutab endast Wi-Fi järgmist põlvkonda.



Sagedusvahemik:	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz
Antenni tüüp:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Mitmesuunaline antenn Wi-Fi - Integreeritud • 2 x Mitmesuunaline antenn Wi-Fi - Sisemine antenn • 4 x Mitmesuunaline antenn 4G LTE / SMA pistik välise antenni ühendamiseks
Standardid:	IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz IEEE 802.11ax/ac/an/a @ 5 GHz
Modulatsioonikiirused boodides:	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 6 : 574 Mbps + 1201 Mbps, • LTE Cat. 18 : 1200 Mbps / 150 Mbps
LAN-pordid:	1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN
LED-indikaatorid:	Power, INTERNET, WiFi, LTE
SIM pesa:	2 x nano SIM
DDNS:	✓
DHCP server:	✓
Kaitsmed:	WPA2/WPA3 Kaitse DoS rünnete vastu, SPI-võrgu tulemüür, domeenide filtreerimine, IP- ja MAC-filtreerimine, IP- ja MAC-sidumine

Toitevarustus:	12 V DC / 2.5 A (toiteadapter kaasas)
Põhiomadused:	<ul style="list-style-type: none">• Toetab kahte SIM-kaarti• Internetiligipääsu filtreerimine• Staatiline/dünaamiline ruutimine• Sisseehitatud 4 pordiga lüliti• Traadita andmeedastuse statistiks• WPS funktsioon võimaldab luua krüpteeritud ühenduse hõlpsalt• Tulemüür• QoS• Kiiruse piiraja• Ligipääsukontroll• Kaughaldus• DMZ• vanemlik järelvalve• Külaliskõrk - eraldi ja turvaline võrk külalistele
Töötemperatuur:	0 °C ... 45 °C
Lubatud suhteline niiskus:	5 % ... 95 % (mittekondenseeruv)
Kaal:	0.56 kg
Mõõtmed:	253 x 161 x 48 mm
Tootja / mark:	CUDY
Garantii:	2 aastat