

Koodi: 24V/0.5A/GPV

HAKKURITEHOLÄHDE **24V/0.5A/GPV**

Peruutuksen aikana Hermeettinen virtalähde muovikotelossa.

Varoitus! Jos virtalähde on suunniteltu jatkuvaan toimintaan (24H), niin virtalähden nimellisvirta ei saisi ylittää 80% maksimista.

Kiinnitä erityistä huomiota asianmukaisen virtalähteiden jäähdytystehoon toiminnan aikana.



Sovitintyyppi:	Kytkenä
Syöttöjännite:	90 ... 264 V AC
Taajuus:	47 ... 63 Hz
Lähtöjännite:	24 V DC
Lähtöjännitetoleranssi:	± 5 %
Maksimaalinen kuormitus:	0.5 A
Lähtövirta:	12 W
Tehokkuus:	79 %
Lähtöjen määrä:	1 kpl
Turvallisuus:	<ul style="list-style-type: none"> • Ylikuormitus • Oikosulku • Ylijännite • Ylikuumeneminen
Pääpiirteet:	<ul style="list-style-type: none"> • Suojeluluokka : II • Mahdollisuus seinään kiinnittämiseksi
Rungon tyyppi:	Muovi, Vesitiivis
Tiiviysluokka:	IP67
Työ lämpötila:	-30 °C ... 70 °C
Paino:	0.12 kg
Koot:	130 x 25 x 22 mm



TIETOLOMAKE

Takuu:

3 vuotta