# KATALOGKARTE

Code: APTI-AI507VA2-28WP

## IP-KAMERA **APTI-AI507VA2-28WP** - 5 Mpx 2.8 mm

IP-Kamera mit ergiebigem Algorithmus für die Bildkomprimierung H.264 / H.265, der ein saubere und flüssigere Bildübertragung in maximaler Auflösung 5 MPx erlaubt.

Die vom Hersteller angegebene Reichweite der Beleuchtung hängt von den Umweltbedingungen ab (Luftdurchsichtigkeit, Umgebung, Wandfarbe, also der sog. współczynnika odbicia sceny). Die Möglichkeit der PoE Speisung, gemäß dem 802.3af Standard macht das Gerät noch universeller und einfacher zu installieren.

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Sensor: | 1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS |
| Matrixgröße: | 5 Mpx |
| Auflösung: | 2592 x 1944 - 5 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Objektiv: | 2.8 mm |
| Sichtwinkel: | 93 ° |
| Reichweite des IR-Beleuchters: | 20 m |
| Speicherkarten-Slot: | – |
| Bild-Kompressionsmethode: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Alarm-Ein- und Ausgänge: | – |
| Audio: | • Externer Mikrofon-Eingang - Jack 3.5 mm Steckdose<br>• Audio-Ausgang - Jack 3.5 mm Steckdose<br>• Zwei-Weg-Audio unterstützt |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

# KATALOGKARTE

| | |
|---|---|
| Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms: | 25 fps @ 5 Mpx |
| Netzwerk-Interface: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Netzwerkprotokolle: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP |
| WEB Server: | Eingebaut |
| Max. Anzahl von Benutzern online: | 10 |
| ONVIF: | 19.12 |
| Ausgewählte Funktionen: | • WDR - 120 dB - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik<br>• 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild<br>• ROI - Qualitätsverbesserung ausgewählter Bildfragmente<br>• BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung<br>• Flicker Control - Technologie gegen den anstrengenden blinkenden Bild-Effekt<br>• Möglichkeit der Änderung der Auflösung, Qualität und Bitrate<br>• ICR - Mechanischer Infrarotfilter<br>• Bewegungsmelder<br>• Privatzonen<br>• Mirror - Spiegelung des Bilds<br>• Tag/Nacht Modus - konfigurierbar<br>• Sharpness - Schärfung der Bildkonturen<br>• Intelligente Bildanalyse : Eindringen, Überschreitung der Linie, Detektion von Menschenansammlungen, Detektion von Objekten in Menschenkörpergröße, Video-Sabotage |
| Zugriff vom Mobiltelefon: | Port: 80 oder Zugriff über die Cloud<br>• Android: Gratis-App BitVision<br>• iOS (iPhone): Gratis-App BitVision |
| Standardmäßige IP Adresse: | 192.168.1.168 |
| Standard-Login / Administrator-Passwort: | admin / admin |
| Zugangsports via www: | 80 |
| Zugangsports via App am PC: | 80 |
| Zugangsport via mobile App: | 80 |
| ONVIF Port: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Hauptstrom<br>rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hilfsstrom |
| Energieversorgung: | • PoE (802.3af),<br>• 12 V DC / 380 mA |
| Stromverbrauch: | ≤ 4.5 W |
| Gehäuse: | Dome - Metall |
| Farbe: | Weiß |
| Dichtheitsklasse: | IP67 |
| Arbeitstemperatur: | -20 °C ... 60 °C |
| Gewicht: | 0.33 kg |
| Maße: | Ø 93  x 74 mm |
| Unterstützte Sprachen: | Polnisch, Englisch, Französisch, Russisch |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

# KATALOGKARTE

| | |
|---|---|
| Hersteller/Marke: | APTI |
| Garantie: | 2 Jahre |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60