

Kód: IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4

IP KAMERA **IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4** TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA

A **DAHUA TiOC** kamera szériához modern IP kamerák tartoznak, amelyek 3 innovatív technológiát ötvöznek: **Dahua Full-Color** - 24/7 színes kép, **Wiz-Sense** - AI mesterséges intelligencia funkciók és **aktív audiovizuális elrettentés**

Ezenkívül a kamera funkciói közé tartozik, hogy a villogó piros és kék fény, valamint a sziréna hangjával aktívan elriasztja a behatolókat.

PoE táplálás lehetőségének köszönhetően 802.3af szabvány alapján a berendezés még univerzálisabb és könnyebben telepíthető.



Szabvány:	TCP/IP
Átalakító:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Mátrix méret:	5 Mpx
Felbontás:	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektív:	2.8 mm
Látószög:	• 97 ° (gyártó adatai) • 105 ° (tesztjeink)
Infravörös megvilágító hatótávja:	30 m
Fehér (LED) megvilágító hatótávja:	30 m
Érzékenység:	0.003 Lux / F1.0 (szín)
Jel-zaj viszony (S/N):	> 56 dB
RS-485 interfész:	—
Memória kártya bemenet:	Micro SD memóriakártyák támogatása 256GB-ig (lehetséges helyi mentés)

Képtömörítési eljárás:	AI H.265 / H.265+ / AI H.264 / H.264+
Riasztó bemenetek / kimenetek:	1 / 1
Audio:	• Beépített mikrofon - 2 db., • Külső mikrofon bemenet, • Beépített hangszóró • Audio kimenet • Kétirányú audio támogatás • Hangérzékelés
Fő adatsugár átviteli sebessége:	20 fps @ 5 Mpx 25 fps @ 4 Mpx
Hálózati interfész:	10/100 Base-T (RJ-45)
Hálózati protokollok:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Beépített
Max. on-line felhasználók száma:	20
ONVIF:	21.12
Mobil telefon hozzáférés:	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás DMSS • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás DMSS
Alapértelmezett IP cím:	192.168.1.108
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó:	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
www hozzáférési portok:	80, 37777
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam

Kiválasztott funkciók:	• Aktív elrettentő funkció, Felváltva villogó LED-ek: piros és kék - frekvencia konfiguráció, Sziréna hang - 3 hangerőszint • WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • F-DNR (Defog) - Csapadék által okozott zajok csökkentése • Quick Pick - AI technológia, amely a felvevővel együtt lehetővé teszi az érdekesnek tűnő tárgyak (emberek/járművek) gyors azonosítását egy mesterséges intelligencia algoritmus alapján. Lehetővé teszi a ruhák és járművek színének elkülönítését és összehasonlítását • SMD 4.0 - az alábbi besorolású objektumok keresése: ember, gépjármű - megnövelt észlelési távolság és téves riasztásokkal szembeni ellenállás • AI SSA - ang- AI Smart Scene Adaptive - automatikus jelenetadaptáció, amely mélytanuló algoritmusokat alkalmaz a környezeti feltételek, például eső, köd, ellenfény, gyenge fény és villogás érzékelésére, az optimális képparaméterek beállítása érdekében • BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció • Nappal/éjszaka mód • Full Color - színes éjszakai mód • Automatikus fehér egyensúly • AGC - Automatikus erősítés szabályozás • Mozgás érzékelés - max. 4 övezet • Magán övezetek - max. 8 • Mirror - Kép tükörképe • Fény- és hang riasztó • Beépített fehér fény (LED) megvilágító : 2 diódák • IVS elemzés : vonal átlépés, behatolás - emberek és járművek osztályozása, helyszín módosítás, videó szabotázs, Hangérzékelés
Táplálás:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 570 mA
Energiafogyasztás:	max. 8.2 W @ PoE max. 6.8 W @ 12 V
Borítás:	Compact - Fém
Szín:	Fehér + Fekete
Védelmi osztály:	IP67
Vandálbiztos:	—
Működési hőmérséklet:	-40 °C ... 60 °C
Súly:	1.01 kg
Méretek:	289 x 95 x 85 mm
Támogatott nyelvek:	lengyel, angol, cseh, francia, spanyol, holland, német, orosz, portugál, román, ukrán, magyar, olasz
Gyártó / Márka:	DAHUA
Garancia:	3 év