

Kods: IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4-BLACK

IP KAMERA **IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4-BLACK** TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA

DAHUA TiOC sērijas videokameras ir modernas IP kameras, kas apvieno 3 inovatīvas tehnoloģijas: **Dahua Full-Color** - 24/7 krāsu attēls, **Wiz-Sense** - AI mākslīgā intelekta un audiovizuālās **aktīvās atturēšanas** funkcija.

Turklāt, kamera ir aprīkota ar aktīvu iebrucēju atturēšanas funkciju, izmantojot mirgojošu sarkanu un gaiši zilu gaismu, kā arī signalizācijas skaņu.

PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3af padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu.



Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs:	5 Mpx
Izšķirtspēja:	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektīvs:	2.8 mm
Redzamības leņķis:	• 97 ° (ražotāja dati) • 105 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	30 m
LED baltās gaismas diapazons:	30 m
Apgaisme:	0.003 Lux / F1.0 (krāsa)
Signāla/skaņas attiecība (S/N):	> 56 dB

Interfeiss RS-485:	—
Atmiņas kartes ligzda:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)
Attēla kompresijas metode:	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	1 / 1
Audio:	• Iebūvēts mikrofons - 2 gab., • Ārējā mikrofona ieeja, • Iebūvēts skaļrunis • Audio izeja • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Garso detekcija
Galvenās straumes pārraides ātrums:	20 kadru nomaiņas ātrums @ 5 Mpx 25 kadru nomaiņas ātrums @ 4 Mpx
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T (RJ-45)
Tīkla protokoli:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	20
ONVIF:	21.12
Pieklūve mobilajam telefonam:	Ports: 37777 vai pieklūve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS
Default adrese IP:	192.168.1.108
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlūka piekļuves porti:	80, 37777
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	37777
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	37777
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma

Izvēlētās funkcijas:	• Aktīvas atturēšanas funkcija, Pārmaiņus mirgo gaismas diodes: sarkana un gaiši zila - frekvences konfigurācija, Signalizācijas skaņa - 3 skaļuma līmeņi • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • Quick Pick - AI tehnoloģija kopā ar reģistratoru ļauj ātri identificēt interesējošos objektus (cilvēkus/transportlīdzekļus), pamatojoties uz mākslīgā intelekta algoritmu. Tas ļauj iegūt un salīdzināt apgērbi un transportlīdzekļu krāsas • SMD 4.0 - objekta meklēšana, kas klasificēts kā: cilvēks, mehānisks transportlīdzeklis - palielināts uztveršanas attālums un izturība pret viltus trauksmēm • AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - ainas automātiska pielāgošana, izmantojot dziļās mācīšanās algoritmus, lai noteiktu tādus vides apstākļus kā lietūs, migla, fona apgaismojums, vāja gaisma un mirgošana ar mērķi iestatīt optimālus attēla parametrus • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Dienas/nakts režīms • Full Color - krāsains nakts režīms • Automātisks baltā balanss • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Kustības detekcija - maks. 4 zonas • Privātuma zonas - maks. 8 • Mirror - spoguļattēls • Gaismas un skaņas signalizācija • Iebūvēts baltās gaismas izgaismotājs (LED) : 2 diodes • IVS analīze : līnijas šķērsošana, ielaušanās - personu un transportlīdzekļu klasifikācija, ainas maiņa, video sabotāža, Garso detekcija
Energoapgādes avots:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 570 mA
Patērētā jauda:	• ≤ 8.2 W @ PoE • ≤ 6.8 W @ 12 V
Korpuss:	Compact - Metāla
Krāsa:	Melns
Aizsardzības klase:	IP67
Pretvandālisma:	—
Darba temperatūra:	-40 °C ... 60 °C
Svars:	0.99 kg
Izmērs:	289 x 95 x 85 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, krievu, portugāļu, rumāņu, ukraiņu, ungāru, itāļu
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi