

Код: BCS-DMIP3801IR-V-V

ВАНДАЛОУСТРОЙЧИВА КАМЕРА IP **BCS-DMIP3801IR-V-V** - 8.3 Мрх 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM

IP камера с ефективен алгоритъм на компресиране на изображението H.264 / H.265 осигуряващ чисто и по-плавно предаване на изображението с максимална резолюция 1080p. Напълно подходяща е за системи за мониторинг, където се изисква идентификация на лица или превозни средства.

Използваният обектив „motozoom“ с фокусно разстояние 2.7 ... 13.5 mm позволява дистанционно регулиране на ъгъла на виждане. Обхватът на осветителя според производителя, зависи от условията на околната среда (прозрачност на въздуха, околната среда, цвета на стените, тоест т. нар. коефициент на отражение на сцената).

Възможност за захранване PoE, съгласно със стандарт 802.3af прави устройството още по-универсално и лесно за инсталиране.



Стандарт:	TCP/IP
Матрица:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Размер на матрицата:	8.3 Мрх
Резолюция:	3840 x 2160 - 8.3 Мрх 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Мрх , 3072 x 1728 - 5 Мрх , 2592 x 1944 - 5 Мрх , 2688 x 1520 - 4 Мрх , 2048 x 1536 - 3 Мрх , 2304 x 1296 - 3 Мрх , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Мрх , 1280 x 720 - 720p
Обектив:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Ъгъл на виждане:	• 113 ° ... 31 ° (данни на производителя) • 105 ° ... 32 ° (нашите тестове)
Отношение сигнал/шум (S/N):	> 56 dB
Обхват на IR осветителя:	40 m
Интерфейс RS-485:	—
Гнездо на карта памет:	Поддържане на карти Micro SD до 256GB (възможен локален запис)

Метод за компресия на образа:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Алармени Входи / Изходи:	—
Аудио:	—
Мрежов интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Мрежови протоколи:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, NFS, PPPoE, Bonjour
WEB Server:	Вграден, Web Viewer
Макс. брой on-line потребители:	20
ONVIF:	✓
Скорост на трансмисията на главния поток:	25 кадри/сек (fps) @ 1080p
Достъп от мобилен телефон:	Порт: 37777 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение DMSS • iOS (iPhone): Безплатно приложение DMSS
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора:	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
IP адрес по подразбиране:	192.168.1.108
Портове за достъп чрез интернет:	80, 37777
Портове за достъп чрез приложение на PC:	37777
Порт за достъп чрез мобилно приложение:	37777
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основен поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Спомагателен поток
Избрани функции:	• Обектив motozoom - Управление от ниво на търсачка, NVR или софтуер • WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • Детекция на движение • ICR - Механичен IR филтър • BLC - конфигурируема на компенсацията на задната светлина • HLC - Компенсация за силна светлина (точкова) • Конфигурируеми зони за секретност • Режим ден/нощ (color/b&w/auto) • Интелигентен Анализ на Изображението : проникване, пресичане на линията • Mirror - Огледален образ
Захранване:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 620 mA
Консумация на мощност:	≤ 7.4 W
Корпус:	Dome - Метална
Цвят:	Бял
Клас на защита:	IP67
Вандалоустойчива:	IK10



КАТАЛОЖНА КАРТА

Работна температура:	-30 °C ... 60 °C
Тегло:	0.46 kg
Размери:	Ø 122 x 89 mm
Поддържани езици:	английски, полски
Производител / Марка:	BCS
Гаранция:	3 години