

Код: BCS-NVR6408-4K-III

РЕГИСТРАТОР IP **BCS-NVR6408-4K-III** 64 КАНАЛА +eSATA BCS Line

Цифровой рекордер BCS-NVR6408-4K-III это профессиональное устройство, используемое в инсталляциях для мониторинга IP.



Стандарт:	TCP/IP
Поддерживаемые разрешения:	max. 12 Мрх - 4000 x 3000 px
Выходы видео:	1 шт. HDMI 4K 1 шт. HDMI 2 шт. VGA
Поддержка аудио:	• 64 Каналы - Звук с камер • Обслуживание двунаправленного аудио
Входы аудио:	1 шт. CINCH
Выходы аудио:	2 шт. CINCH
Метод сжатия изображения:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Поток (bitrate):	max. 320 Mbps
Поддерживаемые жесткие диски:	8 x 10 TB SATA III + 1 x eSATA , Возможность работы дисков в матрице RAID 0/1/5/6/10
Режимы записи:	Ручной, тревожный, детектор движения, график
Архивация на внешних носителях данных:	Архивация на USB (pendrive, внешний диск)
Поиск и воспроизведение звукозаписей:	• Поиск по времени и событиям типа. Воспроизведение: вперед, назад, быстро, медленно • Расширенный поиск (одна секунда) • Все каналы синхронно воспроизводятся, функция «Smart Search» • Одновременное воспроизведение записи с макс. 16 камер @ 1080p • Одновременное воспроизведение записи с макс. 4 камер @ 4K UHD • Синхронное воспроизведение в разделении на 1/4/9/16 каналов
Сетевой интерфейс:	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Сетевые функции:	• Просмотр изображения в реальном времени, Воспроизведение записи, Архивация записи, удаленный доступ, приложение CMS • Встроенный Веб-сервер max. 128 он-лайн пользователи
Сетевые протоколы:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, PPPoE, P2P



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ONVIF:	✓
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.108
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / admin
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 37777 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение BCS Manager • iOS (iPhone): Бесплатное приложение BCS Manager
Порты доступа через веб-сайт:	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC:	37777
Порт доступа через мобильного приложения:	37777
RTSP URL:	• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
USB:	2 шт. USB 3.0 2 шт. USB 2.0
Последовательные порты:	RS-485, RS-232
Тревожные входы / выходы:	16 / 6
Управление оборотными наконечниками PTZ:	• Быстрооборотные (Speed Dome) камеры IP • Интеллектуальная система позиционирования 3D • RS-485 - PELCO-D/P и другие
Детектор движения:	22 x 18 зоны движения
Интеллектуальный анализ изображения:	✓
Выбранные функции:	Функции реализованы при сотрудничестве регистратора с камерами, обслуживающих эти функции • Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, заброшенный/недостающий объект • подсчет людей • обнаружение лица • Обнаружение звука • тепловая карта • Зоны конфиденциальности • Fisheye-Dewarping - коррекция зрения "рыбьего глаза" в перспективе • Сотрудничество с терминалами POS (Point of Sale) - POSNET • Порт USB - Возможность подключения модема WiFi/3G
Поддержка мыши:	✓
Пульт IR в комплекте:	✓
Питание:	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Потребляемая мощность:	max. 16.7 W (без HDD)
Рабочая температура:	-10 °C ... 55 °C
Вес:	6.9 kg
Размеры:	440 x 454 x 95 mm, RACK 19", 2U
Поддерживаемые языки:	польский, английский



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Производитель/ Марка:	BCS Line
Гарантия:	3 года