

Kód: SD49425GB-HNR

## IP KAMERA VNĚJŠÍ RYCHLEOTÁČIVÁ **SD49425GB-HNR** - 3.7 Mpx 5 ... 125 mm DAHUA

IP kamera s velmi dobrým dekodérem s vysokým rozlišením. Z výše uvedených důvod je perfektním řešením pro sledovací systémy pro rozpoznávání osob nebo vozidel.

Vestavěná IR žárovka umožňuje práci v noci a objektiv s proměnlivou ohniskovou vzdáleností se širokým rozsahem regulace zorného úhlu umožňují optimální oříznutí obrazu za všech podmínek. Dosah IR osvětlení odpovídá údajům výrobce, závisí na okolních podmínkách (viditelnost - průhlednost vzduchu, prostředí, zbarvení zdi, např. odrazivost scény).

Díky používané technologii "Starlight" stačí kameře velmi slabé osvětlení k získání jasného barevného obrazu. Možnost napájení PoE, shodně se standardem 802.3at učiní zařízení univerzálnějším a méně náročným na instalaci.

U několika modelů IP kamer, pracujících s rozlišením  $\geq 1920 \times 1080$  doporučujeme použití sítě s pásmem 1Gb/s.



Standard:	TCP/IP
Čidlo:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Velikost matrice:	4 Mpx
Rozlišení:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p
Objektiv:	5 ... 125 mm
Úhel záběru:	53 ° ... 3.4 °
Optický zoom:	x 25
Digitální zoom:	x 16
Dosah osvětlení IR osvětlení:	100 m
Video výstup:	—

Přednastavená rychlost rotace:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 240 °/s (vertikála)</li> <li>• 200 °/s (horizontála)</li> </ul>
Rychlost rotace (manuální ovládání):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1 °/s ... 200 °/s (vertikála)</li> <li>• 0.1 °/s ... 120 °/s (horizontála)</li> </ul>
Horizontální rozsah otáčení:	360 ° - stálý
Vertikální rozsah otáčení:	-15 ° ... 90 °
Rozhraní RS-485:	—
Počet přednastavení:	300
Vodorovné snímání:	✓
Nastavení trasy:	8
Metoda komprese obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmů:	2 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vstupu pro externí mikrofon</li> <li>• Audio výstup</li> <li>• Detekce zvuku</li> </ul>
Rychlost přenosu hlavního proudu:	25 políček/s @ 4 Mpx
Síťové rozhraní:	10/100 Base-T (RJ-45)
Síťové protokoly:	FTP, RTMP, IPv4/IPv6, Bonjour, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, IEEE 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP, RTMP, P2P, Multicast
WEB Server:	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line:	19
ONVIF:	21.12
Slot paměťové karty:	Podpora karet Micro SD do 512GB (možnost lokálního ukládání)
Podpora mobilních telefonů:	Port: 37777 nebo přístup přes cloud <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplikace zdarma <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Aplikace zdarma <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Přednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu
Porty přístupu přes www:	80, 37777
Porty přístupu přes aplikace na PC:	37777
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud

Hlavní vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"><li>• D-WDR - Wide Dynamic Range</li><li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze</li><li>• EIS - Elektronická stabilizace obrazu</li><li>• ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu</li><li>• F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami</li><li>• BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla</li><li>• Detekce pohybu</li><li>• Zóny soukromí - max. 24</li><li>• ICR - Mechanický IR filtr</li><li>• Sharpness - Zaostřování kontur obrazu</li><li>• Analýza IVS : překročení linie, vstup do vyznačené oblasti, opuštění vyznačené oblasti, narušení, odhozený/chybějící předmět, rychlý pohyb, detekce shromáždění osob, detekce podezřelé činnosti, detekce obličeje</li><li>• Filtrování falešných poplachů na základě rozeznávání osob a vozidel (překročení linie, proniknutí)</li><li>• SMD 4.0 - vyhledání objektu klasifikovaného jako: člověk, silniční vozidlo - navýšená vzdálenost detekce a odolnost vůči falešným poplachům</li></ul>
Napájení:	<ul style="list-style-type: none"><li>• PoE (802.3at),</li><li>• 12 V DC / 3 A (adaptér není součástí balení)</li></ul>
Spotřeba energie:	≤ 20 W
Kryt:	Speed Dome, Kov
Barva:	Bílá + Černý
Provozní teplota:	-40 °C ... 70 °C
"Index of Protection":	IP66
Hmotnost:	3.5 kg (s držákem)
Rozměry:	160 x 295 x 357 mm (s držákem)
Podporované jazyky:	polština, angličtina, čeština, francouzština, španělština, nizozemština, indonézština (Bahasa), němčina, portugalská, ruština, rumunština, turečtina, ukrajinština, maďarština, vietnamština, italština
Výrobce / Značka:	DAHUA
Záruka:	<b>5 let</b>