

Koodi: BCS-B-TIP12FR3(2.0)

IP-KAMERA **BCS-B-TIP12FR3(2.0)** - 1080p 2.8 mm BCS BASIC

IP-kamera tehokkaalla H.264 / H.265 kuvanpuristuksen algorithmillä puhtaan ja tasaisen videovirtauksen saamiseksi enintään 1080p erottelukyvylä.

PoE virroitumahdollisuus, joka mukautuu 802.3af vakion kanssa tekee laitteesta vielä yleisemmän ja helpomman asentaa. IR-valaistuksen kantama valmistajan tietojen mukaisesti, riippuu ulkoisista olosuhteista (näkyvyys - ilman läpinäkyvyys, ympäristö, seinän värit, jne näkymän heijastussuhde).



Standardi:	TCP/IP
Muuttuja:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matriisin koko:	2.1 Mpx
Skannaus järjestelmä:	Progressiivinen
Resoluutio:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Linssi:	2.8 mm
Näkökulma:	• 107 ° (valmistajan tiedot) • 94 ° (testimme tulokset)
Infrapunavalaistuksen kantama:	30 m
Interfejsi RS-485:	—
Muistikortin aukko:	—
Kuvan tiivistysmenetelmä:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Hälytys tulot/ lähdöt:	—

Audio:	- Sisäänrakennettu mikki - Äänen lähetys verkoston kautta - Äänen tunnistaminen
Päävirran kuvannopeus:	25 fps @ 1080p
Verkkoliitäntä:	10/100 Base-T (RJ-45)
Verkkoyhteyshyönteet:	IPv4 IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP
WEB Server:	Sisäänrakennettu
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä:	4
ONVIF:	✓
Matkapuhelin tuki:	Pääsy pilven avulla (P2P) - Android: Ilmainen sovellutus BCS Manager - iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus BCS Manager
Oletus IP osoite:	DHCP tai 192.168.1.13
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana:	admin / 123456
Verkkoselaimen pääsyportit:	80, 554
PC asiakkaan pääsyportit:	Portti nro.: 80 tai pääsy cloud-palvelun kautta
Mobiili asiakkaan pääsyportit:	80
ONVIF portti:	80
Valitut ominaisuudet:	- D-WDR - Laaja dynaaminen alue 2D-DNR, 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys - F-DNR (Huurunpoisto) - Saostumisesta johtuvan kuvamelun vähennys - ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua - BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus - Mahdollisuus erottelukyvyn, laadun ja bittinopeuden muuttamiseksi - Yksityiset alueet - max. 4 - Liikkeentunnistus - max. 4 aluetta - Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset
Virta:	- PoE (802.3af), 12 V DC / 300 mA
Virrankulutus:	≤ 3.5 W
Kuori:	Compact - Muovi + Metalli
Väri:	Valkoinen + Musta
Tiiviysluokka:	IP67
Työ lämpötila:	-30 °C ... 60 °C
Paino:	0.18 kg
Koot:	142 x 62 x 65 mm
Tuetut kielet:	Puola, Englanti
Valmistaja / Merkki:	BCS BASIC
Takuu:	2 vuotta