

Kód: BCS-L-EIP55VSR4-AI1-G

KAMERA IP **BCS-L-EIP55VSR4-AI1-G** - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM BCS Line

Kamera IP s výkonným algoritmem komprese obrazu H.264 / H.265 zajišťujícím čisté a plynulejší vysílání obrazu v maximálním rozlišení 5 MPx. Z výše uvedených důvodů je perfektním řešením pro sledovací systémy pro rozpoznávání osob nebo vozidel.

Použitý objektiv motozoom s ohniskovou vzdáleností 2.7 ... 13.5 mm umožňuje regulovat na dálku zorný úhel. Dosah IR osvětlení odpovídá údajům výrobce, závisí na okolních podmínkách (viditelnost - průhlednost vzduchu, prostředí, zbarvení zdi, např. odrazivost scény).

Možnost napájení PoE, shodně se standardem 802.3af učiní zařízení univerzálnějším a méně náročným na instalaci.



Standard:	TCP/IP
Čidlo:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	5 Mpx
Rozlišení:	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Úhel záběru:	• 99 ° ... 28 ° (údaje výrobce) • 110 ° ... 31 ° (naše testy)
Dosah osvětlení IR osvětlení:	40 m
Slot paměťové karty:	Podpora karet Micro SD do 256GB (možnost lokálního ukládání)

Metoda komprese obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding
Vstupy/výstupy alarmů:	—
Audio:	- Vestavěný mikrofón - Přenos audia po síti
Síťové rozhraní:	10/100 Base-T (RJ-45)
Síťové protokoly:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line:	20
ONVIF:	✓
Podpora mobilních telefonů:	Port: 37777 nebo přístup přes cloud - Android: Aplikace zdarma BCS Manager - iOS (iPhone): Aplikace zdarma BCS Manager
Přednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu
Porty přístupu přes www:	80, 37777
Porty přístupu přes aplikace na PC:	37777
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud
Rychlost přenosu hlavního proudu:	20 políček/s @ 5 Mpx 25 políček/s @ 4 Mpx
Hlavní vlastnosti:	- Objektiv motozoom - Řízení z úrovně prohlížeče, NVR nebo softwaru - WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze - AGC - Automatická regulace zesílení obrazu - Automatické vyrovnávání bílé - Režim den/noc (color/b&w/auto) - ICR - Mechanický IR filtr - BLC - konfigurovatelná kompenzace protisvětla - HLC - Kompenzace silného (bodového) světla - Detekce zvuku - Detekce pohybu - Konfigurovatelné zóny soukromí - Mirror - Zrcadlový odraz obrazu - SMD 4.0 - vyhledání objektu klasifikovaného jako: člověk, silniční vozidlo - navýšená vzdálenost detekce a odolnost vůči falešným poplachům - Analýza IVS : překročení linie, narušení - klasifikace osob a vozidel, změna scény
Napájení:	- PoE (802.3af), 12 V DC / 850 mA
Spotřeba energie:	≤ 10.2 W
Kryt:	Dome - Kovová

Barva:	Tmavý grafit
Vandaluvzdorná:	—
"Index of Protection":	IP67
Provozní teplota:	-30 °C ... 60 °C
Hmotnost:	0.69 kg
Rozměry:	Ø 122 x 108 mm
Podporované jazyky:	polština, angličtina
Výrobce / Značka:	BCS Line
Záruka:	3 roky