

Koodi: GTX-P1-12-82G-V2

TEOLLINEN POE KYTKIN **GTX-P1-12-82G-V2** 8-PORTTI SFP

GTX-P1-12-82G-V2 PoE kytkin on teollisen tyyppin laite, joka mahdollistaa sujuvan verkoston siirron nopeuksilla 10 / 100 Mb/s. Laite on täydellinen verkoston rakentamiseksi IP kameroilla, joilla on virransyöttö PoE 802.3af / 802.3at standardissa.

Huomio! Kun 250m Extend toiminto on kytketty päälle PoE kantama lisääntyy jopa 250m ja siirtonopeus pienenee 10 Mb/s.

Huom! Ei virtalähdettä mukana.



LAN portti:	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE + 6 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 2 x SFP portti 1000 Base-X - Uplink
Hallinta:	—
LED diodit:	Power, PoE, Link/Act, Speed, SFP
Lähetysten nopeus:	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 8 x LAN & PoE portti, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x RJ45 (Uplink) portti, • 1000 Mbps : 2 x SFP (Uplink) portti
Työtilat:	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m (Extend) - Toimintapiiri : 250 m @ 10 Mbps • VLAN - portit 1 ... 8 on eristetty toisistaan ja toimivat erikseen porttien 9, 10 kanssa • PD Alive • Port PoE Priority
Maximaalinen lähtövirta:	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / Hi-PoE portti - 1, 2 portti • 30 W / PoE 802.3af/at portti - 3 ... 8 portti

Pääpiirteet:	<ul style="list-style-type: none">• Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure• MDI/MDI-X automaattinen tunnistuspiirre - automaattine tunnistus tiedonsiirtotila• PD Alive -tilan PoE -laitteita syöttävien porttien valvonta ja automaattinen uudelleenkäynnistys katkaisemalla virransyöttö, kun havaitaan reagoimaton laite• 1 ... 8-portit tukevat siirtoprioriteetteja• Kyky liittää kaksi virransovitinta - redundanttinen virransyöttö• Teollinen laaja lämpötilamalli.• MTBF (käskimääräinen vikaväli) : 50000 h• Tiiviysluokka : IP40• Laitteet DIN, TS-35 kiskoon kiinnitettäväksi
Todistukset:	CE, FCC, RoHS
Turvallisuus:	<ul style="list-style-type: none">• Ylijännite : 6 kV• Contact/Air (ESD/EMP) : 6/8 kV
Virta:	48 ... 57 V DC - 2.1/5.5 mm istukka tai ruuvien päätteet (virransovitinta ei anneta mukana)
Työ lämpötila:	-30 °C ... 65 °C
Paino:	0.74 kg
Koot:	165 x 125 x 54 mm
Takuu:	2 vuotta