

Kode: IPC-HFW5442E-ASE-0360B-S3

IP KAMERA **IPC-HFW5442E-ASE-0360B-S3** WizMind S - 4 Mpx 3.6 mm DAHUA

IP kamera med effektiv H.264 / H.265 billedkomprimerings algoritme for klar og jævn video transmission med maksimal opløsning på 4 MPx.

PoE mulighed for kraftoverførsel forenelig med 802.3af standard gør enheden mere universel og nem til at installere.

Kameraet har omfattende funktioner i intelligent billedanalyse.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Matrix størrelse:	4 Mpx
Opløsning:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	3.6 mm
Synsvinkel:	• 88 ° (producentdata) • 85 ° (vores testresultater)
Rækkevidde af IR reflektor:	50 m
Hukommelseskortslot:	Micro SD hukommelseskort op til 512GB support (mulig local optagelse)
Billede komprimeringsmetode:	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarm indgange/udgange:	1 / 1
Audio:	• Indbygget mikrofon • Ekstern mikrofonindgang • Lydudgang • Tovejs audio support • Smart lyddetektion • Overholdelse af AAC -standarden

Data transmissionshastighed:	25 fps @ 4 Mpx
Netværk interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netværksprotokoller:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
WEB Server:	Indbygget
Maks. antal af online brugere:	20
ONVIF:	22.06
Mobiltelefon support:	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS
Standard IP adresse:	192.168.1.108
Standard admin bruger / password:	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start
Web browser adgangsporte:	80, 37777
PC klient adgangsporte:	37777
Mobile klient adgangsporte:	37777
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoved strøm rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Ekstra strøm
Udvalgte funktioner:	• WDR - 140 dB- Stort dynamik belyningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • SSA - Smart Scene Adaptive - intelligent scenejustering ved automatisk at justere eksponeringsparametrene for at opnå et bedre billede • SMD 3.0 - søgning efter et objekt klassificeret som: menneske, motorkøretøj • NAS - Network Attached Storage support • BLC/HLC - Baglys kompensation / Højlys Kompensation • Drift dag/nat • ICR - Mekanisk infrarødtfilter • Automatisk hvid balance • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • Mirror - Spejlbillede • Bevægelsesdetektering - klassificering af personer og køretøjer • Konfigurerbare Privacy Zones • Varmekort - markeringen i billedet af tilsvarende farver områder med forskellig trafik • IVS analyse : indbrud, overskridelse af linjen, parkeringsdetektering, hurtig bevægelse, indsamling af mennesker detektion, afsløring ansigt - avancerede ansigtsfangstfunktioner - understøtter ekstraktion af 6 typer af ansigtsattributter, mennesketælling - support til 4 uafhængige detekteringsområder
Strømforsyning:	• PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 520 mA
Strømforbrug:	• ≤ 8.3 W @ PoE • ≤ 6.2 W @ 12 V
Hus:	Compact - Metal

Farve:	Hvid
Tætningsklasse:	IP67
Hærværkssikret:	—
Arbejdstemperatur:	-40 °C ... 60 °C
Vægt:	0.6 kg
Dimensioner:	193 x 71 x 66 mm
Understøttede sprog:	polsk, engelsk, tjekkisk, fransk, spansk, dutch, tysk, portugisisk, russisk, rumænsk, tyrkisk, ukrainsk, ungarsk, italiensk
Producent / Mærke:	DAHUA
Garanti:	5 år