

Kód: APTI-87V2-28WP

IP KAMERA **APTI-87V2-28WP** - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm

IP kamera hatékony H.265 / H.264 képtömörítési algoritmussal, mely biztosítja a tiszta és folyamatos képátvitelt 3840 x 2160 - 4K maximális felbontásban.

A megvilágító, gyártó által megadott hatótávja a környezeti körülményektől függ (levegő és környezet átlátszósága, falak színe, azaz az ún. tárgy visszaverődési együtthatója).

PoE táplálás lehetőségének köszönhetően 802.3af szabvány alapján a berendezés még univerzálisabb és könnyebben telepíthető.

A kamera megfelel az IP67 Védelmi Index szabványnak.



Szabvány:	TCP/IP
Átalakító:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Mátrix méret:	8.3 Mpx
Felbontás:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektív:	2.8 mm
Látószög:	<ul style="list-style-type: none">• 96 ° (gyártó adatai)• 93 ° (tesztjeink)
Infravörös megvilágító hatótávja:	30 m
IR megvilágító teljesítményének szabályozása:	Automatikus
Képtömörítési eljárás:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Fő adatsugár átviteli sebessége:	20 fps @ 8 Mpx
Riasztó bemenetek / kimenetek:	—

Audio:	—
Hálózati interfész:	10/100 Base-T (RJ-45)
Hálózati protokollok:	TCP/IP, IPv4/IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP SNMP, UDP, QoS, IEEE 802.1x
WEB Server:	Beépített - 80 port
Max. on-line felhasználók száma:	10
ONVIF:	19.12
Memória kártya bemenet:	—
RS-485 interfész:	—
Mobil telefon hozzáférés:	Port: 80 vagy "cloud" hozzáférés <ul style="list-style-type: none"> • Android: Ingyenes alkalmazás BitVision • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás BitVision
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó:	admin / admin Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
Alapértelmezett IP cím:	192.168.1.168
www hozzáférési portok:	80, 443
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok:	80
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok:	6000
ONVIF port:	8999
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:554/0 - Fő adatfolyam rtsp://user:password@ip_address:554/1 - Segéd adatfolyam
Kiválasztott funkciók:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - Megvilágítás széles dinamika tartománya • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • Flicker Control - szemet fárasztó vibráló képhatást kiküszöbölő technológia • BLC - háttérvilágítás kompenzáció (háttér) • HLC - Erős fény kompenzáció (spot) • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • Mozgásérzékelés • Magán övezetek • Vízszintes tükörkép • Sharpness - Kép kontúr élesítés • Intelligens videoelemzés : behatolás, vonal átlépés, gyülekezés érzékelés, gyanús cselekmény észlelése, személyek észlelésén alapuló mozgásérzékelés
Táplálás:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 370 mA
Energiafogyasztás:	≤ 4.4 W
Borítás:	Dome - Alumínium ötvözet
Szín:	Fehér
Vandalbiztos:	—
Védelmi osztály:	IP67
Működési hőmérséklet:	-20 °C ... 60 °C
Súly:	0.65 kg



Katalógus kártya

Méreték:	Ø 127 x 94 mm
Támogatott nyelvek:	lengyel, angol, bolgár, cseh, francia, spanyol, holland, német, portugál, orosz, török, olasz
Gyártó / Márka:	APTI
Garancia:	2 év