

Kód: IPC2124SB-ADF28KM-I0

KAMERA IP **IPC2124SB-ADF28KM-I0** - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW

Kamera IP s výkonným algoritmem komprese obrazu Ultra 265 zajišťujícím čisté a plynulejší vysílání obrazu v maximálním rozlišení 4 Mpx.

Možnost napájení PoE, shodně se standardem 802.3af učiní zařízení univerzálnějším a méně náročným na instalaci. Dosah IR osvětlení odpovídá údajům výrobce, závisí na okolních podmínkách (viditelnost - průhlednost vzduchu, prostředí, zbarvení zdi, např. odrazivost scény).

Kamera vybavená technologií LightHunter pro jasné snímky i v těch nejnáročnějších světelných podmínkách.



Standard:	TCP/IP
Čidlo:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	4 Mpx
Rozlišení:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Objektiv:	2.8 mm
Úhel záběru:	• 101 ° (údaje výrobce) • 98 ° (naše testy)
Dosah osvětlení IR osvětlení:	40 m
Poměr (S/N):	> 56 dB
Slot paměťové karty:	Podpora karet Micro SD do 256GB (možnost lokálního ukládání)
Metoda komprese obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmů:	—
Audio:	• Vestavěný mikrofón • Přenos audia po síti • Detekce zvuku
Rychlost přenosu hlavního proudu:	25 políček/s @ 4 Mpx

Síťové rozhraní:	10/100 Base-T (RJ-45)
Síťové protokoly:	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, SSL / TLS, SSH
WEB Server:	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line:	32
ONVIF:	✓
Podpora mobilních telefonů:	Přístup přes cloud (P2P) • Android: Aplikace zdarma EZView • iOS (iPhone): Aplikace zdarma EZView
Přednastavená adresa IP:	DHCP nebo 192.168.1.13
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / 123456
Porty přístupu přes www:	80, 554
Porty přístupu přes aplikace na PC:	Port: 80 nebo přístup přes cloud - PC: Aplikace zdarma EZStation
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hlavní proud rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Pomocný proud
Hlavní vlastnosti:	• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • ANR - ukládání obrazu na kartu v případě absence spojení s rekordérem (porucha sítě) a pozdější synchronizace • Podpora NAS - Network Attached Storage • Koridorový režim - praktický pro monitorování chodeb, vjezdových bran a úzkých místností • BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla • Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma • Otočení obrazu a zrcadlový odraz • Zóny soukromí - max. 4 • Detekce pohybu s rozeznáním siluety člověk/vozidlo • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu • Inteligentní analýza obrazu : narušení, překročení linie, detekce vstupu do oblasti / odchodu z oblasti, detekce obličeje, počítání osob, odhalování velikosti shromážděného davu
Napájení:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 350 mA
Spotřeba energie:	≤ 4 W
Kryt:	Compact, Kov
Barva:	Bílá
"Index of Protection":	IP67
Vandaluvzdorná:	—
Provozní teplota:	-30 °C ... 60 °C
Hmotnost:	0.42 kg

Rozměry:	159 63 x 63 mm
Podporované jazyky:	polština, angličtina, čeština, španělština, nizozemština, francouzština, němčina, portugálština, slovensky, maďarština, italština
Výrobce / Značka:	UNIVIEW
Záruka:	3 roky