FICHA TÉCNICA

Código: GJXH-2/2000M

CABLE DE FIBRA ÓPTICA **GJXH-2/2000M**



El cable de fibra óptica GJXH-2/2000M es un doble cable de fibra óptica para uso interno.

En el cable se han utilizado las fibras monomodo con el estándar ITU-T G.657A1 en el recubrimiento de 250 µm.

Tipos de fibras:	Monomodo, ITU-T G.657A1, SUMITOMO
Número de fibras:	2 uds.
Dimensiones del cable:	3 x 2 mm
Peso del cable:	9 kg / 1000 m
Longitud:	Venta en bobinas de 2000 m
Atenuación de la fibra:	< 0.35 dB/km para 1310 nm < 0.2 dB/km para 1550 nm
Recubrimiento de la fibra:	250 µm
Radio mínimo de curvatura:	30 mm
Algunas características:	• Las barras FRP incorporadas en el revestimiento aumentan la resistencia mecánica del cable • La sección rectangular del revestimiento permite que el cable se doble en un solo plano • Fuerza de tracción ≤ 80 N
Aplicación:	• Las instalaciones internas son el propósito principal del cable GJXH-2/2000M • Gracias a su estructura y a la fibra utilizada, el cable es ideal para redes FTTH, FTTB, salas de servidores, redes domésticas y de oficina • El bajo peso, las dimensiones pequeñas y el radio mínimo de curvatura muy pequeño permiten el uso del cable en canaletas de cables
Normas soportadas:	• EN 50267-2-2 • EN 50268-2 • ISO 4892/2
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ... 70 °C
Temperatura de instalación:	-20 °C ... 60 °C
Garantía:	2 años

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60