

Codice: IDS-7108HQHI-M1/S(C)

REGISTRATORE AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **IDS-7108HQHI-M1/S(C)** 8 CANALI Hikvision

Il registratore digitale IDS-7108HQHI-M1/S(C) con interfaccia AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP e CVBS è uno strumento professionale utilizzato in impianti di sorveglianza.

Il menu è stato progettato per consentire a tutti, anche gli utenti principianti, di navigare ed effettuare modifiche delle impostazioni del registratore.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Ingressi video:	8 unità BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Uscite video:	1 unità HDMI 1 unità VGA
Ingressi audio:	1 unità CINCH, Coaxial audio - Audio da telecamere
Uscite audio:	1 unità CINCH
Metodo di compressione dell'immagine:	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzioni dell'immagine registrata:	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • AHD : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048



Regolazione della velocità di registrazione:	6 Mpx IP @ 1 ... 25 fps 4M-N @ 1 ... 15 fps 3 Mpx @ 1 ... 15 fps 1080p @ 1 ... 15 fps 1080N @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps D1 @ 1 ... 25 fps da assegnare a ciascun canale
Modalità di operazione:	8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP
Modalità di registrazione:	Manuale, rilevazione del movimento, programmazione
Dischi rigidi supportati:	1 x 10 TB SATA
Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni:	Archiviazione su unità USB (pendrive, disco esterno)
Ricerca e la riproduzione delle registrazioni:	Ricerca di registrazioni sulla linea temporale o nell'elenco dei file. Riproduzione: avanti, modalità veloce, modalità lenta. Riproduzione da un max. di 8 telecamere contemporaneamente
Interfaccia di rete:	1 x RJ-45 - 10/100 Mb/s
Bitrate:	32 ... 6144 kbps
Funzioni di rete:	Software del cliente e browser IE: anteprima dal vivo, riproduzione e backup di registrazione, configurazione parziale dei parametri del registratore
Protocolli di rete:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Accesso da cellulare:	Porta: 8000 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita Hik-Connect • iOS: Applicazione gratuita Hik-Connect
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore:	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio
Indirizzo IP predefinito:	DHCP o 192.168.1.64
Porte di accesso via browser:	80
Porte di accesso via applicazione PC:	554 RTSP, 8000
Porte di accesso via applicazione mobile:	8000
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Flusso principale • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Sottoflusso
Ingressi / uscite di allarme:	—
Controllo PTZ:	Controllo compatibile con coax HD-TVI Hikvision
Rilevazione di movimento:	2.0
USB:	2 unità USB 2.0
Supporto per il mouse:	✓
Telecomando IR fornito in dotazione:	—

Alcune caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none">• Analisi Intelligente dell'Immagine - rilevamento di violazione della linea e intrusione in un'area precedentemente designata, classificazione di persone e veicoli• Rilevamento intelligente del movimento (con riconoscimento di persone e veicoli)
Alimentazione:	12 V DC / 2 A (alimentatore fornito in dotazione)
Colore:	Bianco
Peso:	0.5 kg
Dimensioni:	200 x 210 x 48 mm
Lingue supportate:	polacco, inglese, bulgaro, croato, ceco, danese, estone, greco, spagnolo, neerlandese, tedesco, norvegese, portoghese, russo, rumeno, serbo, slovacco, sloveno, svedese, turco, ungherese, italiano
Costruttore / Marca:	Hikvision
SAP Code:	300227992
Garanzia:	3 anni

