

Kood: BCS-TIP5501IR-V-G-VI

IP-KAAMERA **BCS-TIP5501IR-V-G-VI** - 5 Mpx, 2.7 ... 13.5 mm - MOTORISEERITUD SUUM BCS Line

IP-kaamera tööhusa H.264 / H.265 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 5 MPx. Ülaloodud põhjustel on see ideaalne lahendus jälgimissüsteemidesse, mille puhul on vajalik inimeste või sõidukite tuvastamine.

Seadme motoriseeritud suum koos fookuskaugusega 2.7 ... 13.5 mm võimaldab vaatenurka muuta distantsilt. PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.

Tootja andmed infrapunavalgusti tööulatuse kohta sõltuvad välistingimustest (nähtavus, õhu läbipaistvus, keskkond, seinte värvid, s.t peegeldused). Kaamera vastab kaitseklassile IP67.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus:	5 Mpx
Resolutsioon:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Lääts:	2.7 ... 13.5 mm - Motoriseeritud suum
Vaatenurk:	• 100 ° ... 26 ° (tootja andmed) • 98 ° ... 27 ° (meie testitulemused)
Kompressioon:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Infrapunavalgustuse katvus:	60 m
Häiresisendid/-väljundid:	—
Põhivoo kaadrisagedus:	25 kaadrit/s - 5 Mpx
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
Heli:	—

WEB Server:	Sisseehitatud
Mälukaardipesa:	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Maks. online kasutajate arv:	20
ONVIF:	18.06
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp BCS Manager • iOS (iPhone): Tasuta äpp BCS Manager
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.108
Veebilehitseja pääsupordid:	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid:	37777
Mobiilkliendi pääsupordid:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Põhiomadused:	• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • BLC - taustavalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • ICR - liigutatav infrapunafilter • Liikumistuvastus • Kohandavad privaatsustsoonid • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Autom. valge tasakaal • Mirror - peegelkujutus • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 830 mA
Voolutarve:	< 9.9 W
Töötemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Korpus:	Compact, Metall
Värv:	Tume grafiit
Kaitsme klass:	IP67
Saadaolevad keeled:	poola, inglise
Kaal:	0.71 kg
Mõõtmed:	244 x 90 x 90 mm
Tootja / mark:	BCS Line
Garantii:	3 aastat

