

Код: HAC-HDBW1200RA-Z-2712-S6

## АНТИВАНДАЛЬНАЯ КАМЕРА AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **HAC-HDBW1200RA-Z-2712-S6** - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA

Мегапиксельная камера с преобразователем 1/2.7" CMOS, а также с интерфейсом AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Интерфейс AHD / HD-CVI / HD-TVI позволяет передавать аналоговый видеосигнал при помощи коаксиального кабеля с разрешением max. 8 Мрх (4K UHD). Во время передачи не выступают задержки и сохраняется оригинальное, высокое качество изображения.

В случае передачи видео через витую пару и согласующие трансформаторы импеданса, следует учитывать отражение сигнала и проникновение сигналов между собой.

Применен объектив motozoom с фокусным расстоянием 2.7 ... 12 mm позволяет на дистанционную настройку угла обзора. Камера соответствует классу плотности IP67.



Стандарт:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Сенсор:	Progressive Scan CMOS
Размер матрицы:	2.1 Мрх
Разрешение:	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Объектив:	2.7 ... 12 mm - Motozoom - AutoFocus
Угол обзора:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 98 ° ... 28 ° (данные производителя)</li> <li>• 90 ° ... 27 ° (наши испытания)</li> </ul>
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	60 m
Регулирование мощности ИК осветителя:	Автоматическая
Выход видео:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 65 dB
Аудио:	—

Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Объектив мотозум - Управление возможно только с рекордером Dahua в режиме HD-CVI</li><li>• D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения</li><li>• 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении</li><li>•</li><li>• Режим День / Ночь</li><li>• ICR - Механический инфракрасный фильтр</li><li>• BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света</li><li>• Автоматический баланс белого</li><li>• AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения</li><li>• Mirror - Зеркальное отражение изображения</li><li>• Зоны конфиденциальности - макс. 8</li><li>• Sharpness - резкие контуры изображения</li></ul>
Экранное меню OSD:	Меню OSD доступно через регистратор DAHUA
Питание:	12 V DC / 340 mA
Потребляемая мощность:	≤ 4.1 W
Корпус:	Dome, Металлический
Цвет:	Белый
Антивандальная:	IK10
Класс плотности:	IP67
Рабочая температура:	-30 °C ... 60 °C
Вес:	0.6 kg
Размеры:	Ø 126 x 100 mm
Производитель/ Марка:	DAHUA
Гарантия:	<b>3 года</b>