

Código: SD59225DB-HC

## CÁMARA DOMO HD-CVI DE ALTA VELOCIDAD PARA EXTERIORES **SD59225DB-HC** - 1080p 4.8 ... 120 mm DAHUA

Cámara de megapíxeles con sensor 1/2.8" STARVIS™ CMOS e interfaz HD-CVI / PAL.

La interfaz HD-CVI permite la transmisión de la señal de vídeo analógica a través de un cable coaxial en una resolución de max. 8.3 Mpx (4K UHD). Durante la transmisión no hay retrasos y se mantiene la alta calidad de la imagen original.

Gracias a la tecnología "Starlight" la cámara requiere muy poca iluminación para obtener una clara imagen en color.

La cámara cumple el grado de protección IP66.



Estándar:	HD-CVI
Convertidor:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Tamaño de la matriz:	2.1 Mpx
Resolución:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Rango del iluminador IR:	150 m
Lentes:	4.8 ... 120 mm
Ángulo de visión:	• 61 ° ... 3.2 ° (datos del fabricante) • 56 ° ... 3.1 ° (nuestras pruebas)
Zoom óptico:	x 25
Zoom digital:	x 16
La velocidad de rotación depende del valor de ZOOM:	✓
Iluminador IR automático:	Ajuste adaptativo de la potencia del iluminador IR para el zoom de la lente y el brillo de la luz ambiental

Rango de rotación horizontal:	360 ° continuo
Rango de rotación vertical:	-15 ° ... 90 °
Velocidad de rotación (control manual):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1 °/s ... 300 °/s (horizontal),</li> <li>• 0.1 °/s ... 200 °/s (vertical)</li> </ul>
Velocidad de rotación con preajustes:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400 °/s (horizontal)</li> <li>• 300 °/s (vertical)</li> </ul>
Control:	A través de la interfaz RS-485 Capacidad de control a través de un cable coaxial, usando la grabadora
Protocolos:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (detección automática)
Salida de vídeo:	HD-CVI / CVBS : 1 Vpp 75 Ω
Audio:	Entrada para micrófono externo
Número de preajustes:	300
Rutas de movimiento ajustables:	8
Escaneado horizontal:	✓
Aparcamiento (Park action):	Llamado a la función definida (de ruta, escaneado, etc.) después de un período de inactividad
Entradas / salidas de alarma:	2 / 1
Características principales:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen</li> <li>• F-DNR (Defog) - Reducción de ruido debido a las precipitaciones</li> <li>• BLC/HLC - compensación de luz de fondo / luz alta</li> <li>• Modo día/noche</li> <li>• ICR - Filtro mecánico de infrarrojos</li> <li>• Balance de blancos automático</li> <li>• AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen</li> <li>• 24 Zonas de privacidad configurables</li> </ul>
Menú de pantalla OSD:	✓
Alimentación:	24 V DC / 2.5 A (fuente de alimentación incluida)
Consumo de energía:	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 10 W (típicamente)</li> <li>≤ 21 W (max)</li> </ul>
Carcasa:	Speed Dome, Metal + Plástico
Color:	Blanco + Negro
Grado de protección:	IP66
A prueba de vandalismo:	—
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ... 70 °C
Peso:	4.28 kg (con soporte)
Dimensiones:	297 x 475 x 186 mm (con soporte)
Idiomas compatibles:	inglés
Fabricante / Marca:	DAHUA
Garantía:	<b>5 años</b>