

Kods: IPC-HDW5442T-ZE-2712-S3-BLACK

IP PRETVANDĀLISMA KAMERA **IPC-HDW5442T-ZE-2712-S3-BLACK** WizMind S - 4 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA

IP kamera ar efektīvu attēla kompresijas algoritmu H.264 / H.265, kas nodrošina tīru un tekošu attēla straumēšanu ar maksimālu izšķirtspēju 4 MPx. Pateicoties tam tā ir ideāli piemērota novērošanas sistēmām, kur nepieciešama personu vai transportlīdzekļu identifikācija. Izmantotais motozoom objektīvs ar 2.7 ... 12 mm lēcu palīdz attāli regulēt redzesleņķi.

Ražotāja norādītā infrasarkanā staru projekta uztveršanas zona ir atkarīga no vides apstākļiem (gaisa un apkārtnes caurredzamība, sienas krāsa jeb tā saucamais atstarojuma koeficients). PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3af padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu. Ierīce ir aprīkota ar ePoE tehnoloģiju, kas palīdz pārraidīt līdz 800 m ar ātrumu 10 Mb/s vai 300 m ar ātrumu 100 Mb/s, izmantojot UTP vītā pāra kabeli.

Kamera aprīkota ar attēla inteligēntas analīzes funkciju.



Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs:	4 Mpx
Izšķirtspēja:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektīvs:	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Redzamības leņķis:	• 115 ° ... 47 ° (ražotāja dati) • 98 ° ... 46 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	40 m
Atmiņas kartes ligzda:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 512GB (iespējams lokālais ieraksts)
Attēla kompresijas metode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	—
Audio:	- Iebūvēts mikrofons - Audio signāla pārraide tīklā - Garso detekcija - Atbilst AAC standartam
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	20
ONVIF:	22.06
Galvenās straumes pārraides ātrums:	25 kadru nomaiņas ātrums @ 4 Mpx
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 37777 vai piekluve caur mākonī - Android: Bezmaksas aplikācija DMSS - iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS
Default adrese IP:	192.168.1.108
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlūka piekļuves porti:	80, 37777
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	37777
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	37777
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma
Izvēlētās funkcijas:	- WDR - 120 dB – Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija - EIS - Elektroniskais attēla stabilizētājs - ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana - F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija - SMD 3.0 - objekta meklēšana, kas klasificēts kā: cilvēks, mehānisks transportlīdzeklis - AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - ainas automātiska pielāgošana, izmantojot dziļās mācīšanās algoritmus, lai noteiktu tādus vides apstākļus kā lietus, migla, fona apgaismojums, vāja gaisma un mirgošana ar mērķi iestatīt optimālus attēla parametrus - BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija - Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi - Garso detekcija - Kustības atklāšana - Konfigurējamas privātuma zonas - Horizontāls vai vertikāls attēla spoguļattēls - Temperatūras karte - attēlā ar atbilstošām krāsām tiek atzīmēti laukumi ar atšķirīgu kustības intensitāti - IVS analīze : ielaušanās, līnijas šķēršošana, ātra kustība - personu un transportlīdzekļu klasifikācija, ātra kustība, pamests/iztrūkstošs objekts, klejotāju noteikšana, novietošanas stāvvietā noteikšana, veido detekcija - saderīga ar 6 sejas atribūtu ekstrakcijas veidiem, personu skaitīšana - Atbalsta apgabala vai rindas pārvaldību un iespēju konfigurēt līdz 4 regulām
Energoapgādes avots:	- ePoE, - PoE (802.3af), 12 V DC / 560 mA

Patērētā jauda:	• ≤ 8.2 W @ PoE, • ≤ 6.7 W @ 12 V DC
Korpuss:	Dome - Metāla
Krāsa:	Melns
Aizsardzības klase:	IP67
Pretvandālisma:	—
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svars:	0.7 kg
Izmērs:	Ø 122 x 108 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, rumāņu, turku, ukraiņu, ungāru, itāļu
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	5 gadi