

Kód: BCS-L-TIP18FSR3-AI1

IP KAMERA **BCS-L-TIP18FSR3-AI1** - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm BCS Line

IP kamera hatékony H.264 / H.265 képtömörítési algoritmussal, mely biztosítja a tiszta és folyamatos képátvitelt 8.3 MPx, 4K UHD maximális felbontásban.

A megvilágító, gyártó által megadott hatótávja a környezeti körülményektől függ (levegő és környezet átlátszósága, falak színe, azaz az ún. tárgy visszaverődési együtthatója).

PoE táplálás lehetőségének köszönhetően 802.3af szabvány alapján a berendezés még univerzálisabb és könnyebben telepíthető. A kamera megfelel az IP67 Védelmi Index szabványnak.



Szabvány:	TCP/IP
Átalakító:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Mátrix méret:	8.3 Mpx
Felbontás:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektív:	2.8 mm
Látószög:	• 106 ° (gyártó adatai) • 100 ° (tesztjeink)
Infravörös megvilágító hatótávja:	30 m
RS-485 interfész:	—
Memória kártya bemenet:	Micro SD memóriakártyák támogatása 256GB-ig (lehetséges helyi mentés)

Képtömörítési eljárás:	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek:	—
Audio:	• Beépített mikrofon • Audio jelátvitel hálózaton keresztül • Hangérzékelés
Fő adatsugár átviteli sebessége:	20 fps @ 8.3 Mpx 25 fps @ 4 Mpx
Hálózati interfész:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Beépített
Max. on-line felhasználók száma:	20
ONVIF:	21.12
Mobil telefon hozzáférés:	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás BCS Manager • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás BCS Manager
Alapértelmezett IP cím:	192.168.1.108
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó:	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
www hozzáférési portok:	80, 37777
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam
Kiválasztott funkciók:	• WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció • NAS - Network Attached Storage támogatás • Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta • Mozgásérzékelés • Magán övezetek • Konfigurálható privát zónák • Mirror - Kép tükörképe • SMD PLUS - az alábbi besorolású objektumok keresése: ember, gépjármű • IVS elemzés : behatolás, vonal átlépés - emberek és járművek osztályozása
Táplálás:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA
Energiafogyasztás:	• ≤ 5.4 W @ PoE • ≤ 4.5 @ 12 V DC
Borítás:	Compact - Fém
Szín:	Fehér
Védelmi osztály:	IP67
Működési hőmérséklet:	-40 °C ... 60 °C



Katalógus kártya

Súly:	0.47 kg
Méret:	Ø 70 x 166 mm
Támogatott nyelvek:	lengyel, angol
Gyártó / Márka:	BCS Line
Garancia:	3 év