

Kode: IPC6624SR-X33-VF

IP SPEED DOME KAMERA UDENDØRS **IPC6624SR-X33-VF** LightHunter - 4 Mpx 4.5 ... 148.5 mm UNIVIEW

IP kamera udstyret med meget høj opløsningssensor. Grundet ovenstående er det perfekt løsning til overvågningssystemer, der kræver personsidentifikation eller køretøjsidentifikation.

Indbygget IR belysning gør det muligt at operere om natten og variabel objektiv brændvidde med bred vifte af synsvinkeljustering muliggør optimal indstilling af billedet. Rækkevidden af IR belysning i henhold til producentens oplysninger, afhænger af ydre forhold (luft gennemsigtighed, miljø, væg farver, dvs scene refleksion).

Kameraet er udstyret med LightHunter teknologi, som gør det muligt at opnå et klart billede selv under de vanskeligste lysforhold. PoE mulighed for kraftoverførsel forenelig med 802.3at standard gør enheden mere universel og nem til at installere.

For et par modeller af IP kameraer, der arbejder på $\geq 1920 \times 1080$ opløsning, anbefaler vi at bruge netværk med 1Gb/s båndbredde.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matrix størrelse:	4 Mpx
Opløsning:	2688 x 1520 - 4 Mpx
Objektiv:	4.5 ... 148.5 mm
Synsvinkel:	51 ° ... 2.5 °
Optisk zoom:	x 33
Digital zoom:	x 16
Rækkevidde af IR reflektor:	150 m
Video udgang:	✓
Rotationshastighed af preset:	• 300 °/s (horisontal) • 240 °/s (vertikal)

Rotationshastighed (manuel styring):	• 0.1 °/s ... 200 °/s (horisontal) • 0.1 °/s ... 200 °/s (vertikal)
Vandret drejeområde:	360 ° - kontinuerlig
Lodret drejeområde:	-15 ° ... 90 °
RS-485 interface:	✓
Antal af indstillinger:	1024
Vandret scanning:	✓
Ruteindstillinger:	16
Billede komprimeringsmetode:	Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Alarm indgange/udgange:	2 / 1
Audio:	• Ekstern mikrofonindgang • Lydudgang • Tovejs audio support • Audio afsløring
Data transmissionshastighed:	25 fps @ 4 Mpx
Netværk interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Indbygget
Maks. antal af online brugere:	32
ONVIF:	✓
Hukommelseskortslot:	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)
Mobiltelefon support:	Adgang via en sky (P2P) • Android: Gratis program EZView • iOS (iPhone): Gratis program EZView
Standard IP adresse:	DHCP eller 192.168.1.13
Standard admin bruger / password:	admin / 123456
Web browser adgangsporte:	80, 554
PC klient adgangsporte:	Port nr.: 80 eller adgang til en sky - PC: Gratis program EZStation
Mobile klient adgangsporte:	80
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hoved strøm rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Ekstra strøm

Udvalgte funktioner:	• Intelligent genstandssporing • WDR - 120 dB- Stort dynamik belyningsområde • 2D-DNR, 3D-DNR - Digital støjreduktion • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • ANR - billedoptagelse på kortet uden forbindelsen til DVR (netværk fejl) og efterfølgende synkronisering • NAS - Network Attached Storage support - gør det muligt at forbinde hukommelsesressourcer direkte til computernetværket • BLC/HLC - Baglys kompensation / Højlys Kompensation • Drift dag/nat • ICR - Mekanisk infrarødt lysfilter • Automatisk hvid balance • Konfigurerbare Privacy Zones - 24 • Bevægelsesdetektering • Sabotagesignalering • Billede rotation og spejl • Adaptiv justering af IR belyningsstyrke til objektiv zoomen og udendørs lysforhold • Home Position - indstilling af kameraet til den angivne position, hvis ingen operatør aktivitet i en bestemt opholdstid • Overspændingsbeskyttelse : 6 kV • Filtrering af falske alarmer baseret på anerkendelse af personer og køretøjer • Intelligent billedanalyse : overskridelse af linjen, indbrud, afsløring af adgang til området /udgang fra området, estimering af størrelsen af publikum, mennesketælling
Strømforsyning:	• PoE (802.3at), • 24 V DC / 2.5 A (strømadapter medfølger), • 24 V AC
Strømforbrug:	≤ 25 W
Hus:	Speed Dome, Metal
Farve:	Hvid
Arbejdstemperatur:	-40 °C ... 70 °C
Tætningsklasse:	IP66
Hærværkssikret:	—
Vægt:	5.31 kg
Dimensioner:	Ø 227 x 385 mm
Understøttede sprog:	polsk, engelsk, tjekkisk, fransk, spansk, dutch, tysk, portugisisk, slovensk, ungarsk, italiensk
Producent / Mærke:	UNIVIEW
Garanti:	2 år