

Code: AT-UPS2000RT/3-RACK

## CHARGEUR UPS **AT-UPS2000RT/3-RACK** 2000 VA EAST

L'alimentation UPS AT-UPS2000RT/3-RACK est équipée d'une gamme de technologies de pointe pour assurer une surveillance active du réseau d'alimentation. L'appareil est monté dans l'armoire RACK 19".

L'appareil est un dispositif d'alimentation du type online et fournit un mode de fonctionnement avancé en séparation totale du réseau d'alimentation externe. Ainsi, il isole complètement les appareils connectés et joue en pratique un rôle de protection préventive contre les phénomènes accompagnant les changements dynamiques des paramètres du réseau. A la sortie, ces dispositifs d'alimentation génèrent du courant transféré de la batterie qui est constamment chargée.

Le dispositif fonctionne avec des appareils d'alimentation équipé d'un système actif de correction de facteur de puissance (APFC).



Type d'alimentation:	Online
Puissance active:	1800 W
Puissance apparente:	2000 VA
Tension d'entrée:	208 / 220 / 230 / 240 V AC
Fréquence d'entrée:	40 ... 70 Hz (auto-détection)
Tension de sortie:	208 / 220 / 230 / 240 V AC (sinusoïde pure) $\pm$ 1 %
Fréquence de sortie:	50 / 60 Hz $\pm$ 0.1 Hz (mode batterie)
Réglage de la tension:	—
Réglage de la fréquence:	—
Temps de commutation:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0 ms On-Line</li><li>• 4 ms (typiquement) Bypass</li></ul>
Durée de chargement (jusqu'à 90%):	3 h
Batterie:	4 x 12V/9Ah
Nombre de sorties:	8 pcs IEC-320 C13

Protections:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coupe-circuit à fusible</li><li>• Anti-surtensions</li><li>• Protection contre les surcharges</li><li>• Interrupteur EPO (Emergency power off)</li><li>• Filtre Ethernet</li></ul>
En outre, il protège:	RJ-45
Signalisation de l'état de fonctionnement:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ecran LCD : Mode de fonctionnement, niveau de charge de la pile, niveau de tension entrée/sortie, indice de surcharge,</li><li>• Signalisation sonore</li></ul>
Software de gestion:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Caractéristiques principales:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Technologie de double conversion On-Line</li><li>• Redémarrage automatique après la reprise de l'alimentation secteur</li><li>• Régulateur automatique de la tension AVR</li><li>• Fonction « départ à froid »</li><li>• Commande à distance - application UPSmart fourni dans le kit</li><li>• Une excellente commande à microprocesseur garantissant une forte infaillibilité</li><li>• Système automatique de diagnostic UPS</li><li>• Contrôle de chargement et de maintenance de la batterie</li><li>• Port de communication USB/RS-232</li><li>• SNMP - Option</li></ul>
Application:	<ul style="list-style-type: none"><li>• systèmes de vidéosurveillance</li><li>• centres de stockage de données</li><li>• réseau, serveurs, postes de travail</li><li>• équipement CCTV</li></ul>
Type de boîtier:	2 en 1 (Rack / Tower)
Température de fonctionnement / humidité relative:	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (sans condensation)
Poids:	18.1 kg
Dimensions:	440 x 88 x 658 mm ; RACK 19", 2U
Fabricant/Marque:	EAST
Garantie:	2 ans