

Kood: DS-2CD1043G2-LIU(2.8MM)

IP-KAAMERA **DS-2CD1043G2-LIU(2.8MM)** Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision

IP-kaamera töötab H.265 / H.264 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostreemimise maks. resolutsiooniga 4 MPx.

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks. Kaamera vastab kaitseklassile IP67.

Seade on varustatud Smart Hybrid Light tehnoloogiaga, tänu millele on kasutajal võimalus valida valge valguse režiim ja infrapunane režiim. Kui Smart Hybrid Light on aktiivne, siis valge valgus lülitub automaatselt sisse ainult siis, kui jälgitava alal tuvastatakse objekt; sellega paraneb kujutise kvaliteet märkimisväärselt.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus:	4 Mpx
Resolutsioon:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Lääts:	2.8 mm
Vaatenurk:	• 98 ° (tootja andmed) • 93 ° (meie testitulemused)
Valge LED-valgusti võimsus:	30 m
Infrapunavalgustuse katvus:	30 m
Mälukaardipesa:	—
Kujutise pakkimisviis:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid:	—

Heli:	- Sisseehitatud mikrofoni - Heliedastus võrgu vahendusel - Vastavus AAC-klassi standardile - Müra ja kaja vähendamine
Põhivoo kaadrisagedus:	20 kaadrit/s @ 3.7 Mpx 25 kaadrit/s @ 1080p
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv:	6
ONVIF:	✓
Põhiomadused:	- Smart Hybrid Light tehnoloogia puhul töötab öörežiimis infrapunane või LED-valgusti. Valge valgus lülitub sisse automaatselt, kui valvatavas alas tuvastatakse objekt; niiviisi paraneb kujutise kvaliteet - WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus 3D-DNR - digitaalne müravähendus - ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine - Anti-Flicker-tehnoloogia kõrvaldab silmi väsitava ekraaniväreluse - BLC - taustavalguse kompenseerimine - HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) - Autom. valge tasakaal - AGC - automaatne võimenduse juhtimine - Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides - Mirror - peegelkujutus - Kohandatavad privaatsustsoonid - Teravus - teravamad kujutise piirjooned - Intelligentne liikumise tuvastamine (koos isikute ja sõidukite tuvastamisega)
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu - Android: Tasuta äpp Hik-Connect - iOS: Tasuta äpp Hik-Connect
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.64
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid:	80
PC-kliendi pääsupordid:	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu - iVMS-4200 rakendus
Mobiilkliendi pääsupordid:	8000
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	- Peavoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - Kõrvalvoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Toitevarustus:	- PoE (802.3af), 12 V DC / 420 mA
Voolutarve:	≤ 6.5 W @ PoE ≤ 5 W @ 12 V DC
Korpus:	Compact - Metall + Plastik
Värv:	Valge
Kaitsme klass:	IP67
Vandaalikindel:	—

Töötemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Kaal:	0.28 kg
Mõõtmed:	171 x 66 x 69 mm
Saadaolevad keeled:	poola, inglise, horvaadi, tšehhi, rumeenia, serbia, slovaki, sloveeni, türgi, ukraina, vietnami
Tootja / mark:	Hikvision
SAP Code:	311322028
Garantii:	3 aastat