

Kód: DS-2CD1143G2-LIU(2.8MM)

VANDALOVZDORNÁ KAMERA IP **DS-2CD1143G2-LIU(2.8MM)** Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision

Kamera IP s výkonným algoritmem komprese obrazu H.265 / H.264 zajišťujícím čisté a plynulejší vysílání obrazu v maximálním rozlišení 4 MPx.

Možnost napájení PoE, shodně se standardem 802.3af učiní zařízení univerzálnějším a méně náročným na instalaci.

Kamera vyhovuje normám indexu ochrany IP67.

Pozor! Zařízení je vybaveno technologií Smart Hybrid Light, která uživateli umožňuje volbu mezi režimem bílého světla a režimem IR (infračerveným). Pokud je aktivní funkce Smart Hybrid Light, bílé světlo se automaticky zapne pouze v případě, že je ve sledované oblasti detekován objekt, což účinně zlepšuje kvalitu obrazu.



Standard:	TCP/IP
Čidlo:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	4 Mpx
Rozlišení:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Úhel záběru:	98 °
Dosah bílého světla LED osvětlení:	30 m
Dosah osvětlení IR osvětlení:	30 m
Slot paměťové karty:	—
Metoda komprese obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmů:	—

Audio:	- Vestavěný mikrofon - Přenos audia po síti - Shoda se standardem AAC - Redukce šumů a ozvěn
Rychlost přenosu hlavního proudu:	20 políček/s @ 3.7 Mpx 25 políček/s @ 1080p
Síťové rozhraní:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line:	6
ONVIF:	✓
Hlavní vlastnosti:	- Technologie Smart Hybrid Light - v nočním režimu pracuje IR nebo LED reflektor - Bílé světlo se automaticky zapne pouze v případě, že je ve sledované oblasti detekován objekt, což účinně zlepšuje kvalitu obrazu - Možnost zhasnutí LED osvětlovače - WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze - ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu - BLC - Kompenzace protisvětla - HLC - Kompenzace silného (bodového) světla - Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma - Otočení obrazu a zrcadlový odraz - Sharpness - Zaostřování kontur obrazu - video sabotáž - Konfigurovatelné zóny soukromí - Intelligentní detekce pohybu (s rozlišením osob a vozidel)
Podpora mobilních telefonů:	Port: 8000 nebo přístup přes cloud - Android: Aplikace zdarma Hik-Connect - iOS: Aplikace zdarma Hik-Connect
Přednastavená adresa IP:	192.168.1.64
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu
Porty přístupu přes www:	80
Porty přístupu přes aplikace na PC:	Port: 8000 nebo přístup přes cloud - aplikace iVMS-4200
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	- Hlavní proud : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - Pomocný proud : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Napájení:	- PoE (802.3af), 12 V DC / 500 mA
Spotřeba energie:	≤ 7.5 W @ PoE ≤ 6 W @ 12 V DC
Kryt:	Dome, Kov + Plast
Barva:	Bílá
"Index of Protection":	IP67
Vandaluvzdorná:	IK08
Provozní teplota:	-30 °C ... 60 °C

Hmotnost:	0.48 kg
Rozměry:	Ø 121 x 98 mm
Podporované jazyky:	angličtina, ukrajinština
Výrobce / Značka:	Hikvision
SAP Code:	311322068
Záruka:	3 roky