

Kood: DS-2CD1H43G2-IZ(2.8-12MM)

IP-KAAMERA **DS-2CD1H43G2-IZ(2.8-12MM)** - 3.7 Mpx - MOTORISEERITUD SUUM Hikvision

IP-kaamera tõhusa H.265 / H.264 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 2560 x 1440 (3.7 MPx). Ülaloodud põhjustel on see ideaalne lahendus jälgimissüsteemidesse, mille puhul on vajalik inimeste või sõidukite tuvastamine. Seadme motoriseeritud suum koos fookuskaugusega 2.8 ... 12 mm võimaldab vaatenurka muuta distantsilt.

Tootja andmed infrapunavalgusti tööulatuse kohta sõltuvad välistingimistest (nähtavus, õhu läbipaistvus, keskkond, seinte värvid, s.t peegeldused).

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus:	3.7 Mpx
Resolutsioon:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Lääts:	2.8 ... 12 mm - Motoriseeritud suum
Vaatenurk:	96 ° ... 29 °
Infrapunavalgustuse katvus:	30 m
Mälukaardipesa:	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Kujutise pakkimisviis:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid:	—
Heli:	—
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv:	6

ONVIF:	✓
Põhivoo kaadrisagedus:	• 20 kaadrit/s @ 3.7 Mpx • 25 kaadrit/s @ 1080p
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp Hik-Connect • iOS: Tasuta äpp Hik-Connect
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / -
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.64
Veebilehitseja pääsupordid:	80
PC-kliendi pääsupordid:	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu - iVMS-4200 rakendus
Mobiilkliendi pääsupordid:	8000
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	• Peavoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Kõrvalvoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Põhiomadused:	• Motoriseeritud suumiga objektiiv - Juhtimine brauseri, NVR-i või tarkvara kaudu • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • EXIR - suure tõhususega infrapuna-LEDide tehnoloogia, mis katab kogu kaadri nii olulistes keskketes punktides kui nurkades • ICR - liigutatav infrapunafilter • BLC - häälestatav taustavalguse kompenseerimine • Päeva-/öörežiim • Mirror - peegelkujutus • Kohandatavad privaatsustsoonid • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Intelligentne liikumise tuvastamine (koos isikute ja sõidukite tuvastamisega)
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA
Voolutarve:	• ≤ 9 W @ 12 V DC • ≤ 10 W @ PoE
Korpus:	Dome - Metall + Plastik
Värv:	Valge
Vandaalikindel:	—
Kaitsme klass:	IP66
Töötemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Kaal:	0.57 kg
Mõõtmed:	Ø 130 x 116 mm
Saadaolevad keeled:	inglise, ukraina
Tootja / mark:	Hikvision
SAP Code:	311320889
Garantii:	3 aastat