

Kód: DS-7108NI-Q1/8P/M(D)

## IP FELVEVŐ **DS-7108NI-Q1/8P/M(D)** 8 CSATORNA, 8 PoE Hikvision

DS-7108NI-Q1/8P/M(D) digitális felvevő egy IP monitoring rendszerben alkalmazott professzionális berendezés. A felvétel H.265+ tömörítési szabvány szerint történik, mely lehetővé teszi a legjobb képminőséget minimális hálózati átvitel és lemezfelület kihasználás mellett.



Szabvány:	TCP/IP
Támogatott felbontások:	max. 6 Mpx
Video kimenetek:	1 db. HDMI 1 db. VGA
Audio támogatás:	8 csatorna - Audio a kamerákból
Audio bemenetek:	—
Audio kimenetek:	—
Képtömörítési eljárás:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitráta:	max. 60 Mbps
Támogatott merevlemezek:	1 x 6 TB SATA
Felvételi módok:	Kézi, mozgás érzékelés, ütemterv
Archiválás külső adathordozókon:	Archiválás USB (pendrive, külső lemezt) meghajtóra
Felvételek kikeresése és lejátszása:	Felvételek kikeresése az esemény ideje és típusa szerint. Lejátszás: előre, hátra, gyorsítás, lassítás Egyszerre történő lejátszás max. 4 kamerából @ 1080p Smart Search funkció Smart Playback funkció
Hálózati interfész:	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Hálózati funkciók:	Élő előnézet, Felvételek lejátszása, Felvételek archiválása - iVMS-4200 applikáció Az eszköz együttműködhet a mobil eszközökhöz készült <a href="#">Hik-Connect</a> applikációval
Hálózati protokollok:	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP
ONVIF:	✓
Alapértelmezett IP cím:	192.168.1.64

Alapértelmezett felhasználónév / jelszó:	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
Mobil telefon hozzáférés:	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Ingyenes alkalmazás <a href="#">Hik-Connect</a>
www hozzáférési portok:	80
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok:	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés - iVMS-4200 applikáció
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok:	8000
RTSP URL:	• Fő adatfolyam : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ • Segéd adatfolyam : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/
USB:	2 db. USB 2.0
Soros port:	—
Riasztó bemenetek / kimenetek:	—
PTZ vezérlés:	Speed Dome IP kamerák
Mozgásérzékelés:	✓
Intelligens videoelemzés:	✓
Kiválasztott funkciók:	IVS elemzés : vonal átlépés, behatolás
Egér támogatás:	✓
Mellékelve IR távirányító:	—
Switch PoE:	Beépített 8-portos PoE switch, 25.5 W / Csatorna - PoE (802.3af/at)
Switch maximális együttes terhelése:	75 W
Táplálás:	48 V DC / 1.875 A (tápegység a készletben)
Energiafogyasztás:	≤ 10 W (HDD nélkül)
Működési hőmérséklet:	-10 °C ... 55 °C
Súly:	0.89 kg
Méretek:	260 x 225 x 48 mm
Támogatott nyelvek:	lengyel, angol
Gyártó / Márka:	Hikvision
SAP Code:	303618106
Garancia:	<b>3 év</b>