

Code: RG-EG210G-P

ROUTEUR **RG-EG210G-P** 8 PoE REYEE

Le routeur VPN Gigabit RG-EG210G-P prend en charge plusieurs protocoles VPN en assurant une haute performance et haute sécurité. Le fonctionnement intégré à la plateforme Ruijie Cloud permet une gestion centralisée depuis le cloud et les applications Ruijie Reyee.

4 ports gigabit Ethernet WAN avec répartition de la charge de la bande passante donnent la possibilité d'utiliser plusieurs lignes de large bande.



Standards:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ports LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Interface WAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Contrôleurs LED:	Status, Link/Act
DDNS:	✓
Serveur DHCP:	✓
Port USB:	—
Mise à jour firmware:	✓
Alimentation PoE:	Sortie de l'alimentation - Ports LAN : PoE (802.3af/at) max. 70 W (conjointement)
Protections:	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • Liaison IP-MAC • filtrage des adresses MAC • Prise en charge du mappage dynamique ARP et du tableau statique • NAT / NAPT • Cartographie des ports
Interface de la gestion:	<ul style="list-style-type: none"> • Système de gestion centralisé Ruijie Cloud • Configuration via l'application Ruijie Reyee • Commande à distance • Navigateur Web
Accès du téléphone portable:	Android: Application gratuite Ruijie Reyee iOS (iPhone): Application gratuite Ruijie Reyee



Caractéristiques principales:	<ul style="list-style-type: none">• Réseaux VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.• Routage statique / dynamique• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP• Prise en charge de DHCP client/server• Listes de contrôle d'accès - filtrage de paquets appuyé sr les adresses source et de destination IP ACL• Contrôle de débit• Equilibrage de la charge d'une bande• NAT• Horaire de remise à zéro• Aperçu sur la topologie et l'état du réseau• Touche RESET
Alimentation:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Consommation d'énergie:	≤ 80 W (avec une charge complète)
Température de travail:	0 °C ... 40 °C
Humidité relative de l'air admissible:	10 % ... 90 % (sans condensation)
Poids:	0.53 kg
Dimensions:	207 x 109 x 27 mm
Fabricant/Marque:	RUIJIE / REYEE
Garantie:	2 ans