

Code: RG-AP180

POINT D'ACCES **RG-AP180** Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mbps + 1201 Mbps REYEE

Le point d'accès RG-AP180 diffuse 2 réseaux sans fil distincts dans la bande passante de 5 GHz à vitesse de 1201 Mb/s et dans la bande de 2.4 GHz à vitesse de 547 Mb/s. Cela vous permet d'utiliser des applications quotidiennes moins exigeantes telles que le courrier électronique et le navigateur Web, grâce à la connexion dans la bande de 2.4 GHz en utilisant en même temps la bande de 5 GHz jusqu'à celles plus exigeantes, sensibles aux retards d'applications telles que les streamings en qualité HD ou les jeux en ligne.

L'appareil est largement utilisé dans les réseaux informatiques dans les bureaux et les petites et moyennes entreprises. La conception de l'appareil facilite le montage sur le mur dans un boîtier standard.

Utilisation du standard 802.11ax - nouvelle génération de connexions sans fil.

Le point d'accès est géré via le site Internet et le cloud (application Ruijie Reyee).

Attention ! Le code QR se trouve sous la plaque frontale.



Fréquence:	• 2.4 GHz (2.4 ... 2.4835 GHz), • 5 GHz (5.150 ... 5.250, 5.250 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz),
Type d'antenne:	• 2x2 MU-MIMO - intégré • 5 dBi @ 2.4 GHz - 2 pcs • 5 dBi @ 5 GHz - 2 pcs
Standards:	• IEEE 802.11 b/g/n/ax @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz
Vitesse de la transmission:	547 Mbps @ 2.4 GHz + 1201 Mbps @ 5 GHz
Ports LAN:	• 4 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45, • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Uplink + PoE IN - RJ45
Port USB:	micro USB - Console
Contrôleurs LED:	Power / System
DDNS:	—
Serveur DHCP:	✓
Mise à jour firmware:	✓

Protections:	• WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES, WPA3 • Authentification appuyée sur le standard IEEE 802.1x et Radius • Liste noire • Listes de contrôle d'accès - filtrage de paquets appuyé sur les adresses source et de destination MAC ACL • CPP • NFPP • masquage de SSID
Mode de travail:	Access Point
Interface de la gestion:	• Système de gestion centralisé Ruijie Cloud • Configuration via l'application Ruijie Rejee • Commande à distance • Navigateur Web • Console - par le port micro USB
Accès du téléphone portable:	Android: Application gratuite Ruijie Rejee iOS (iPhone): Application gratuite Ruijie Rejee
Adresse IP par défaut:	192.168.110.1
Puissance de l'émetteur:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 20 dBm @ 5 GHz
Caractéristiques principales:	• Support pour Wi-Fi 6 : il offre des vitesses plus grandes, de meilleures performances dans les environnements à fort trafic • OFDMA • MU-MIMO - la fonction de transmission multi-antenne qui permet d'augmenter la bande passante et la fiabilité de la connexion avec le client du réseau • Equilibrage de la charge d'une bande • WLAN : 16 x BSSID - 8 adresses BSSID au maximum par bande • Multicast • IPv4/IPv6 - Routage statique • Prise en charge de VPN : IPsec, PPPoE • NTP, SNTP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) • Rapports statistiques, Historiques de système • Client DHCP • Interface Bluetooth 5.0 • Touche RESET
Boitier:	Plastique
Alimentation PoE:	PoE (802.3af/at)
Alimentation:	• 12 V DC / 1 A (non fournie) • PoE / PoE+
Consommation d'énergie:	max. 10 W
Température de travail:	-10 °C ... 50 °C
Humidité relative de l'air admissible:	5 % ... 95 % (sans condensation)
Poids:	0.22 kg
Dimensions:	116 x 86 x 43 mm
Fabricant/Marque:	RUIJIE / REJEE
Garantie:	3 ans