

Código: IPC3614LB-ADF28K-H

CÂMARA IP **IPC3614LB-ADF28K-H** - 3.7 Mpx 2.8 mm UNIVIEW

Câmara IP com um algoritmo eficiente da compressão de imagem Ultra 265 que assegura a transmissão de imagem clara e mais nítida numa resolução máxima de 4 Mpx.

A capacidade de alimentação PoE, compatível com o padrão 802.3af, torna o dispositivo ainda mais versátil e fácil de instalar. O alcance do iluminador especificado pelo fabricante depende das condições ambientais (transparência do ar e entorno, cor das paredes, isto é, da reflectância da cena).

O produto da série Uniview é concebido para minimizar custos, mantendo alta qualidade e facilidade de uso.



Padrão:	TCP/IP
Sensor:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Tamanho da matriz:	4 Mpx
Sistema de digitalização:	Progressivo
Resolução:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Lente:	2.8 mm
Ângulo de visão:	102 °
Alcance do iluminador IR:	30 m
Relação sinal/ruído (S/N):	> 52 dB
Interface RS-485:	—
Ranhura para cartão de memória:	Suporta cartões Micro SD até 128GB (possibilidade de gravação local)
Método de compressão da imagem:	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG

Entradas / saídas de alarme:	—
Áudio:	• Microfone embutido • Transmissão de áudio através da rede • Detecção de áudio
Taxa de transmissão do fluxo principal:	25 fps @ 3.7 Mpx
Interface de rede:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Incorporado
Número máximo de utilizadores on-line:	32
ONVIF:	✓
Acesso desde o telemóvel:	Acesso através da nuvem (P2P) • Android: Aplicação gratuita EZView • iOS (iPhone): Aplicação gratuita EZView
Endereço IP predefinido:	DHCP ou 192.168.1.13
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador:	admin / 123456
Portas de acesso através do navegador:	80, 554
Portas de acesso através da aplicação para PC:	Porta: 80 ou acesso através da nuvem - PC: Aplicação gratuita EZStation
Porta de acesso através da aplicação móvel:	80
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Fluxo principal rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Subfluxo
Características principais:	• WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 2D-DNR, 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • F-DNR (Defog) - Redução de ruído devido às precipitações • ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem • ANR - permite guardar a imagem no cartão quando não há ligação ao gravador (falha de rede) e, em seguida, realiza a sincronização • Suporte para NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte • Possibilidade de alterar a resolução, qualidade e taxa de bits • Rotação de imagem e reflexão especular • Zonas de privacidade - máx. 4 • Detecção de movimento com reconhecimento de silhueta humana/veículo • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem • Modo corredor - útil para a vigilância de corredores, portões de entrada e salas estreitas
Alimentação:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA
Consumo de energia:	≤ 4 W
Caixa:	Dome, Metal + Plástico
Cor:	Branco
Grau de protecção:	IP67
Antivandálica:	—
Temperatura de operação:	-30 °C ... 60 °C



FICHA DE DADOS

Peso:	0.3 kg
Dimensões:	Ø 118 x 96 mm
Línguas suportadas:	polaco, inglês, checo, espanhol, francês, alemão, português, eslovaco, húngaro, italiano
Fabricante / Marca:	UNIVIEW
Garantia:	3 anos