

Kód: CS-H9-70E

MULTI-FUNKČNÝ CCTV TESTER **CS-H9-70E**

Multifunkčné AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP kamery, analógové kamery, Speed Dome kamery (PTZ) majú implementovaných mnoho dodatočných funkcií nevyhnutných pri inštalácii systémov CCTV.



Video štandard:	• AHD - 8 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx, • HD-TVI - 8 Mpx, • TCP/IP - 8K @ H.265 / 4K @ H.264, • CVBS - PAL / NTSC
Displej:	7 " Retina - kapacitná dotyková obrazovka, 1280 x 800 px
Video vstup:	• 1 ks. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Zásuvka BNC • 1 ks. VGA • 1 ks. HDMI
Video výstup:	• 1 ks. CVBS - Zásuvka BNC • 1 ks. HDMI
Port LAN:	2 ks. - Podpora PoE kamier a switchov
Audio vstup:	1 ks. Mini Jack
Audio výstup:	1 ks. Mini Jack
Merač úrovne video signálu:	—
Generátor video signálu:	—
Sériové porty:	RS-485

Protokoly:	Podpora viac než 30 protokolov RS485 : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC
Prenosové rýchlosti:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s
Testovanie LAN (krútenej dvoulinky) alebo telefónnych káblov:	Test spojenia UTP alebo telefónických káblov ukončených zástrčkou RJ-45
Test liniek RS-485, RS-232:	Testovanie dát z riadiaceho zariadenia (príkazy sa zobrazujú hexadecimálne)
Modu Wi-Fi:	✓
Identifikácia vodiča v skupine:	✓
Audio test:	✓
Digitálny multimeter:	Meranie : napätie, prúd, odpor, test priechodnosti, test diódy, elektrický výkon
Miera optického výkonu:	—
VLS (VFL) - vizuálny lokalizátor poškodenia optických vlákien:	—
Reflektometer TDR:	—
Činnosť ako zdroj napájania:	• 5 V DC / 2 A z portu USB • 12 V DC / 3 A • 24 V DC / 2 A • 48 V (PoE, LAN), 30 W
Napájanie z batérie:	• Batéria Li-Ion : 7.6 V / 7800 mAh • 12 V DC / 2 A (adaptér je súčasťou balenia)
Odhadovaná doba prevádzky na akumulátor:	max. 16 hod
Prevádzka:	Grafické menu - dotykové ovládanie s pomocou tlačidiel

Hlavné vlastnosti:	• Test AHD kamier • Test HD-CVI kamier • Test HD-TVI kamier • Test PAL/NTSC kamier • Test IP kamier - Podporované metódy kompresie obrazu : H.265, H.264, MJPEG • Vyhľadanie a zobrazenie z IP kamier kompatibilné s Onvif • Riadenie točien a kamier PTZ (speed dome) • IP obraz kamier z pripojených aplikácií - Hik test tool, DH test tool, HW tool, UNV test tool, JOVISION tool, TOPSEE tool, JCO test tool, TVT tool, Tiandy tool • Pripojený internetový prehliadač - Google Chrome • Monitorovanie LAN pripojenia • Skener adres IP • PING - test linky pomocou paketov ICMP • Detekcia pripojeného portu vo switchi • Tester počítačovej krútenej dvojlinky • Podpora PoE kamier a switchov • Merač napájania PoE • Zdroj napájania DC 5V / 12V / 48V • Identifikácia vodiča v skupine • Digital Multimeter - digitálny multimeter • Data monitor - monitor sériového portu RS-485 • Aplikácia Cable tracer - ľahká lokalizácia kábľa v neusporiadanom zväzku • Audio test • Hotspot - Wi-Fi • Nahrávanie videa na micro SD kartu s možnosťou prehrávania - 8 GB súčasťou balenia • Prehranie nahrávok • Inštalovaná aplikácia VLC Media Player - možnosť prehrávania multimediálnych súborov v mnohých obľúbených formátoch (.mp3, .mp4, .avi, .mpeg a iné) • Kalkulačka • Inštalovaný balíček Quickoffice - tvorba a čítanie textových dokumentov .docx, výpočtových zošitov .xlsx a multimediálnych prezentácií .pptx • Zabudovaný lampáš • Podsvietené tlačidlá • Zásuvka SFP
Prevádzková teplota:	-10 °C ... 50 °C
Prípustná relatívna vlhkosť okolia:	30 % ... 90 %
Hmotnosť:	1.08 kg
Rozmery:	276 x 163 x 45 mm
Podporované jazyky:	poľština, angličtina, čeština, francúzština, gréčtina, španielčina, nemčina, portugalcina, ruština, srbština, turečtina, taliančina
Záruka:	2 roky