

Kod: ATLO-KRMD-510

KODLÅS **ATLO-KRMD-510**

Utomhus, autonomiskt kodlås med RFID-läsare.
Enhetens autonoma drift som gör det möjligt att:

- Öppna med ett kort eller PIN-kod.
- Spara de lagrade korten eller PIN-koderna.
- Indikera öppen dörr.
- Indikera med ljud- och ljussignal.

Admin möjligheter är att:

- Programmera med tangentbord.
- Lägga till ett nytt kort med tangentbord.
- Lägga till ett nytt kort och införa en PIN-kod.
- Ändra användarens PIN-kod.
- Ta bort användarens PIN-kod.
- Ställa in tid för spärraktivering.
- Återställa standardinställningar.



Stöd för kort:	Unique EM 125kHz
Kortets avläsningsräckvidd:	max. 4 cm
Autonom drift:	✓
Inbyggd knappsats:	✓
Knappen av dörrklockan:	✓
Sabotageutgång:	—
Antal åtkomstzoner:	2
Kommunikation:	Wiegand 26
Strömförsörjning:	12 V AC/DC
Maximal strömförbrukning:	• 25 mA (Standbyläge) • 60 mA (drift)
Antal stift:	2 st.
Reläets kontakter belastning:	1 A / 12 V

Utvalda egenskaper:	• Stöd för upp till 2000 användare totalt för 2 zoner • Identifiering: Kortet och/eller PIN • Blå bakgrundsbelysning av tangenterna • Samarbete med öppningssensor och utgångsknapp • 2 x NO/NC utgång • Möjlighet att använda koder utan tillhörande kort • Antal av reläutgångar : 2, • Hantering av elektriska slutbleck och elektromagneter • Hantering av reverseringsbultar • Blå belysning
Drifttemperatur:	-45 °C ... 55 °C
Tillåten relativ omgivningsfuktighet:	0 ... 95 % (ingen kondensation)
Hölje:	Metall
Färg:	Silver + Svart
Täthetsklass:	IP68
Vandalsäker:	✓
Vikt:	0.49 kg
Dimension:	80 x 120 x 24 mm
Tillverkare/Varumärke:	ATLO
Garanti:	3 år