

Kods: APTI-N3224AI-P24-I3

IP REJESTRATORS **APTI-N3224AI-P24-I3** 32 KANĀLI, 24 PoE

Digitālais videoierakstītājs APTI-N3224AI-P24-I3 ir profesionāla ierīce izmantošanai videonovērošanas sistēmās. Video ierakstīšana notiek kompresijas standartā H.265+, iegūstot vislabākās kvalitātes attēlu, izmantojot minimālu tīkla pārsūtīšanu un diska atmiņu. Izvēlne ir izstrādāta viesiem lietotājiem saprotamā veidā, pat iesācēji spēj viegli operēt un ievadīt video ierakstītāja iestatījumu izmaiņas.

Uzmanību! Iebūvēts PoE slēdzis ir saderīgs tikai ar APTI videokamerām.



Standarts:	TCP/IP
Atbalstītā izšķirtspēja:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Video izejas:	1 gab. HDMI 4K 1 gab. VGA
Audio atbalsts:	• 32 Kanāli - Audio no kamerām, • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Atbilst AAC standartam
Audio ieeja:	1 gab. CINCH
Audio izeja:	1 gab. CINCH
Attēla kompresijas metode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitu pārraide:	320 Mbps
Atbalstītie cietie diski:	4 x 10 TB SATA
Ierakstīšanas režīmi:	Manuāls, sensors, kustības noteikšana, grafiks
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem:	Ieraksta kopija (.avi) formātā USB (pendrive)
Ierakstu meklēšana un atskaņošana:	Ierakstu meklēšana laika skalā vai failu sarakstā. Atskaņošana: uz priekšu, ātri. Vienlaicīgi atskaņo maks. 16 videokameras @ 1080p
Tīkla interfeiss:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Tīkla funkcijas:	Klienta programma un pārlūks IE: tiešais skatījums, atskaņošana un ierakstu arhīvs, reģistratora parametru konfigurācija
Tīkla protokoli:	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF:	✓
Default adrese IP:	192.168.1.88
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / 12345
Pārlūka piekļuves porti:	80, 5000, 554

Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	80, 5000, 554
Piekļuve mobilajam telefonam:	Piekļuve caur mākonī (P2P) • Android: Bezmaksas aplikācija BitVision, Android: Bezmaksas aplikācija iVMS320 • Android: Bezmaksas aplikācija BitVision, iOS: Bezmaksas aplikācija iVMS320
USB:	• 2 gab. USB 2.0 • 1 gab. USB 3.0
Ierindas porti:	RS-485
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	16 / 4
PTZ galviņu rotācijas kontrole:	• IP Speed Dome kameras • RS-485 pārvaldība
Kustības atklāšana:	Ekrāna sadale : 22 x 18 kustības zonās
Inteliģenta attēla analīze:	✓
Izvēlētās funkcijas:	• Izmanto inteliģentas attēla analīzes funkciju, kas pieejama APTI-AI sērijas kamerās • D-ZOOM - Digitālais zoom
Peles apkalpe:	✓
Komplektā IR tālvadības pults:	—
Switch PoE:	Iebūvēts 24-portu PoE slēdzis : 15 W / Kanāls - PoE (802.3af)
Slēdža maksimālā kopējā slodze:	200 W
Energoapgādes avots:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Patērētā jauda:	≤ 20 W (bez HDD)
Darba temperatūra:	-10 °C ... 50 °C
Svars:	4.75 kg
Izmērs:	440 x 372 x 69 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu, čehu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, ukraiņu, itāļu
Ražotājs / Marka:	APTI
Garantija:	2 gadi