

Code: DS-2CD2143G2-IU(2.8MM)

## CAMERA ANTI-VANDALISME IP **DS-2CD2143G2-IU(2.8MM)** ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision

La caméra IP avec un algorithme performant de compression d'image H.264 / H.265, assurant une transmission d'image propre et fluide dans une résolution maximale de 4 MPx.

La possibilité d'alimentation PoE, conforme à la norme 802.3af fait que l'appareil est encore plus universel et plus facile à installer.

Caméra de la série AcuSense.



Standard:	TCP/IP
Transducteur:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice:	4 Mpx
Système de scanner:	Progressif
Résolution:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objectif:	2.8 mm
Angle de vue:	103 °
Portée de l'illuminateur IR:	30 m
Interface RS-485:	—
Méthode de compression d'images:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entrées/Sorties d'alerte:	—

Audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microphone intégré</li> <li>• Transmission audio via le réseau</li> <li>• Suppression du bruit et élimination de l'écho</li> <li>• Conformité à la norme AAC</li> </ul>
Prise de carte mémoire:	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 512GB (enregistrement local possible)
Vitesse de transmission du flux principal:	25 images/sec. @ 4 Mpx
Interface de réseau:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Intégré
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne:	6
Accès du téléphone portable:	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Application gratuite <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS (iPhone): Application gratuite <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur:	admin / -
Adresse IP par défaut:	192.168.1.64
Ports d'accès via www:	80
Ports d'accès via un logiciel PC:	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage - application iVMS-4200
Port d'accès via un logiciel mobile:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flux principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - sans autorisation</li> <li>• Flux auxiliaire : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - sans autorisation</li> </ul>
Fonctions sélectionnées:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image</li> <li>• ANR - l'enregistrement de l'image sur la carte en cas de l'absence de communication avec l'enregistreur (avarie du réseau) et la synchronisation ultérieure</li> <li>• Prise en charge de NAS - Network Attached Storage - vous permet de connecter des ressources de mémoire directement au réseau informatique</li> <li>• BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière</li> <li>• Touche RESET</li> <li>• Possibilité de changement de résolution, de qualité et de débit</li> <li>• Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image</li> <li>• Zones de vie privée configurables</li> <li>• Mirror - Image en miroir</li> <li>• Jour/nuit</li> <li>• Filtre ICR - fonctionnement avec les illuminateurs IR</li> <li>• Balance automatique des blancs</li> <li>• AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image</li> <li>• Détection de mouvement intelligente (distinction entre les personnes et les véhicules)</li> <li>• Filtrage des fausses alarmes en s'appuyant sur la reconnaissance des personnes et des véhicules</li> <li>• Analyse de l'image intelligente : dépassement de la ligne, intrusion - classification des personnes et des véhicules, détection du visage</li> </ul>
Alimentation:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 400 mA</li> </ul>
Consommation d'énergie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)</li> <li>• ≤ 5 W @ 12 V DC</li> </ul>



## FICHE TECHNIQUE

Boitier:	Dome, En métal
Anti-vandalisme:	IK10
Classe d'étanchéité:	IP67
Couleur:	Blanc
Température de travail:	-30 °C ... 60 °C
Poids:	0.54 kg
Dimensions:	Ø 121 x 92.2 mm
Langues:	polonais, anglais, bulgare, croate, tchèque, danois, estonien, finnois, français, grec, espagnol, néerlandais, lituanien, letton, allemand, norvégien, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, hongrois, vietnamien, italien
Fabricant/Marque:	Hikvision
SAP Code:	311313653
Garantie:	<b>3 ans</b>