

Kood: CS4228-24GT-240

POE LÜLITI **CS4228-24GT-240** 24-PORDILINE SFP DAHUA

Kuna CS4228-24GT-240 10/100/1000 Mb/s 24-pordiline PoE desktop-tüüpi lüliti on usaldusväärne ja tagab edastuse kõrge kvaliteedi, on tegu ideaalse lahendusega kodu- ja kontorivõrgu laiendamiseks. 24 porti toetavad Power over Ethernet (PoE) funktsiooni.

Kommutaatorit hallatakse läbi veebi ja pilve (rakendus DoLink Care).

Tähelepanu! SFP-port eeldab SFP-moodulit, mis on samuti meie valikus saadaval.



LAN-pordid:	• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink
Juhtimine:	✓
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.110
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
LED-diოდid:	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Edastuskiirus:	• 10 / 100 / 1000 Mbps : 24 LAN & PoE-pordid, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 RJ45 (Uplink)-pordid, • 1000 Mbps : 2 SFP (Uplink)-pordid
Maksimaalne väljundvõimsus:	• 90 W / Hi-PoE / PoE 802.3bt-port - 1, 2-pordid • 30 W / PoE 802.3af/at-port - 3 ... 24-pordid
Maks. koguvõimsus:	240 W
MAC-aadresside tabel:	8k
Töörežiimid:	• Long Distance PoE On : 250 m, 10 Mbps @ UTP kat. 5e, 6
Põhiomadused:	• Kommutaatorit hallatakse läbi veebi ja pilve (rakendus DoLink Care) • PoE toiterežiim : Seade toetab 8-kontaktist toitevoolu - juhtmed : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Toiteploki väljundi nutikas haldus • kaitse äikesest tingitud lahenduste ning seadmetevaheliste pingeerinevuste ja -löövide vastu • Watchdog PoE • Loop Protection • Ühildumine LLDP protokolliga • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Andmevoolu juhtimine (802.3x) • DHCP klient • Funktsiooni RESET nupp • Sobib paigaldamiseks Rack 19" kappi

Sertifikaadid:	CE
Kaitsmed:	• Välgulöögi vastane kaitse (tavaline/diferentsiaalne) : 4 / 2 kV • Kaitse elektrostaatilise laengu vastu - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Korpus:	Metall
Toitevarustus:	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz
Voolutarve:	max. 265 W
Töötemperatuur:	-10 °C ... 55 °C
Kaal:	2.52 kg
Mõõtmed:	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	5 aastat