

Код: BCS-L-EIP14FR3

IP-КАМЕРА **BCS-L-EIP14FR3** - 4 Мрх 2.8 mm BCS Line

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.264+ / H.265+ что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 4 МРх. Благодаря этому является идеальным решением для систем мониторинга, где требуется идентификация лиц или транспортных средств.

Возможность питания PoE, согласно со стандартом 802.3af делает устройство еще более универсальным и простым в установке.



Стандарт:	IP
Разрешение:	2688 x 1520 - 4 Мрх , 2560 x 1440 - 3.7 Мрх , 2304 x 1296 - 3 Мрх , 1920 x 1080 - 1080р , 1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720р
Сенсор:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Объектив:	2.8 mm @ F2.0
Угол обзора:	93 °
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	30 m
Слот для карты памяти:	—
Метод сжатия изображения:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы:	—
Аудио:	—
Скорость передачи главного потока:	<ul style="list-style-type: none"> • 20 кадров в секунду @ 4 Мрх • 25 кадров в секунду @ 3.7 Мрх
Интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEB Server:	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей:	20
ONVIF:	✓
Интеллектуальный анализ изображения:	—
Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none">• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения• 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении• BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света• Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи• AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения• AES - Автоматический электронный затвор фотоаппарата• Поворот изображения и зеркальное отражение• ICR - Механический инфракрасный фильтр• Режим День / Ночь• AWB - Автоматический баланс белого• Детектор движения - макс. 4 зоны• Зоны конфиденциальности - макс. 4• D-ZOOM - Цифровой зум : 16 x
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 37777 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение BCS Manager • iOS (iPhone): Бесплатное приложение BCS Manager
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.108
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Порты доступа через веб-сайт:	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC:	37777
Порт доступа через мобильного приложения:	37777
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
Питание:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 420 mA
Потребляемая мощность:	max. 5 W
Корпус:	Dome - Металлический
Цвет:	Белый
Класс плотности:	IP67
Класс механической защиты:	—
Рабочая температура:	-40 °C ... 60 °C
Вес:	0.31 kg
Размеры:	Ø 93 x 80 mm
Поддерживаемые языки:	польский, английский
Производитель/ Марка:	BCS Line



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Гарантия:

3 года